FUJIFILM GFX 50S II

Code Camara: SI989404
Ref. Fourn.: 16708446
Code EAN: 4547410452280

Le Fujifilm GFX50S II est une parfaite combinaison entre la recherche de la qualité et le contrôle total pour des résultats d'exception ! Le capteur Grand Format 51,4 Millions de pixels dont est doté le GFX50SII est une matrice CMOS Bayer spécialement conçue qui fournit des images avec un bruit minimal et une plage dynamique incroyablement large. De l'ultra grand-angle au téléobjectif, la gamme d'objectifs compatibles à monture G vous permettra de répondre aux exigences des créateurs les plus expérimentés et à la recherche de la qualité d'image ultime. Sa fonction Pixel Shift Multi-Shot combine 16 fichiers RAW pour créer une seule image 200MP, reproduisant les détails les plus fins avec une précision des couleurs ultime. Grâce au GFX50SII, profitez également d'une stabilisation d'image cinq axes jusqu'à 6,5 stops (IBIS) , libérant de nouveaux niveaux de créativité pour les photographes souhaitant travailler plus librement avec des vitesses d'obturation plus lentes. Même lorsque les niveaux de lumière sont faibles et qu'un trépied n'est pas disponible, les images stables sont sur l'horizon. Avec seulement 900 grammes sur la balance, le Fujifilm GFX50S II est suffisamment compact pour vous permettre de partir à l'aventure en ville ou dans les étendues sauvages. Ce boitier vous offrira une prise en main ergonomique avec des commandes intuitives pour vous mettre les meilleures images à portée de main !

3999,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur Grand Format CMOS 51,4 MP
- Autofocus revisité et renforcé
- Stabilisation 5 axes jusqu’à 6,5 stops
- Boutons et molettes personnalisables
- Léger et compact
- Résiste à la poussière, à l’humidité et au froid

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	51,4 millions de pixels
type de capteur :	Moyen format 43,8 mm x 32,9 mm

monture :	Monture FUJIFILM G
format d'image :	8256 x 6192 - Raw 14bit
couverture viseur :	Environ 100%
agrandissement viseur :	0,77x avec objectif 50 mm
relief oculaire viseur :	Environ 23 mm (depuis l’arrière de l’oculaire de l’appareil photo)
correcteur dioptrique :	-4 à +2 dioptres
type écran :	Écran tactile de 3,5"
résolution écran :	2,36 millions de point
fonctions couleur :	PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Class
mise au point :	AF -3,5EV jusqu'à 425 points unique et continu, et manuel avec assistance
mesure exposition :	TTL sur 256 zones
modes d'exposition :	Multi / Spot / Moyenne / Pondération centrale
vitesse d'obturation :	Jusqu'à 1/16 000s
sensibilité :	De 100 à 12 800 ISO (extensible de 50 à 102 400)
rafale :	3 i/s
qualité maxi vidéo :	Full HD à 30p
durée vidéo :	Jusqu'à 30 min
modes flash :	Syncro flash à 1/125s
connexion usb :	USB 3.2 Gen1x1 (Type-C)
connexion vidéo :	Micro-HDMI (Type D)
mémoire :	2 slots UHS-II : cartes SD / SDHC / SDXC
alimentation :	Batterie Li-ion NP-W235 (incluse)
dimensions (L x H x P) :	150 x 104,2 x 87,2 mm
poids :	900 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Fujifilm France