



SONY ALPHA 7 + SEL FE 28-70mm f/3,5-5,6 OSS

Code Camara: SI966369
Ref. Fourn.: ILCE7KB
Code EAN: 4905524958645

Le Sony Alpha 7 entrera dans l'histoire. Il s'agit du premier appareil à optiques interchangeables qui intègre un grand capteur plein format dans un format ultra compact. Une révolution.



899,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Le 1er capteur plein format dans un boîtier à optiques interchangeables ultra compact
- Capteur CMOS Exmor : excellente gestion des basses lumières
- Boîtier en alliage de magnésium
- Processeur de nouvelle génération BionZ X
- Viseur OLED 2 MP
- Fonctions Wi-Fi et connectivité NFC pour envoyer vos photos et piloter votre appareil sur votre smartphone ou tablette
- AF "hybride" à détection de contraste et 117 points d'assistance à détection de phase
- 9 touches personnalisables
- Ecran 7,5 cm orientable
- PSAM en vidéo, contrôle du son
- Sortie photo en 4K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,3 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Exmor Plein Format
monture :	Monture Sony SEL ou SEL FE
format d'image :	6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalent 24x36 :	1x
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,71x
relief oculaire viseur :	22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4,0 à +3,0 dioptries
type écran :	Écran LCD 7,6 cm (3") inclinable
résolution écran :	921 600 pixels
contrôle :	Anti-flou, Crépuscule, Crépuscule à main levée, Macro,

fonctions couleur :

Nocturne, Paysage, Portrait, Portrait de nuit, Sports
Postérisation, Aquarelle, Couleur partielle, Couleur pop,
HDR, Filtre de flou, Illustration, Image claire, Miniature,
Monochrome aux tons riches, Monochrome contraste
élevé, Photo rétro, Photo à l'ancienne

mise au point :

AF sur 117 points

mesure exposition :

TTL sur 1200 zones (Multisegment, spot et pondérée
centrale)

modes d'exposition :

Exposition automatique programmée, Film, iAUTO,
Manuel, Mode Auto supérieur, Mode Panorama par
balayage, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse
d'obturateur, Sélection des modes

correcteur :

+/- 5 IL par paliers de 1/2 ou 1/3 IL

vitesse d'obturation :

30 à 1/8000 sec.

sensibilité :

50 à 25 600 ISO

rafale :

Jusqu'à 5 i/s

qualité maxi vidéo :

Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)

son :

Stéréo / Mono

modes flash :

Contrôle sans fil, Flash auto, Flash d'appoint, Flash
désactivé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation
deuxième rideau, Synchronisation lente,
Synchronisation rapide

connexion usb :

Micro USB

connexion vidéo :

Micro-connecteur HDMI (Type D)

mémoire :

Cartes SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO-HG Duo
HX, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick XC-HG Duo

alimentation :

Batterie rechargeable NP-FW50

dimensions (L x H x P) :

126,9 x 94,4 x 48,2 mm

poids :

474 g (avec batterie et carte mémoire)

garantie :

2 ans

origine :

Sony France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	EAN	Désignation
	SI951862	4905524683417	SONY NP-FW50 Batterie pour A7/7II/7R/7RII/7S/7SII/ A33/37/55/57/ A3000/5000/5100/6000/6300/6400/6500/ NEX/ RX10/III/III/IV
	SI959830	4905524899320	SONY HVL-F60M FLASH EXTERNE
	SI963518	8024221621334	MANFROTTO BEFREE ALU. MKBFRA4-BH TREPIED COMPLET
	SI963518	8024221621334	MANFROTTO BEFREE ALU. MKBFRA4-BH TREPIED COMPLET
	SI963518	8024221621334	MANFROTTO BEFREE ALU. MKBFRA4-BH TREPIED COMPLET



SI963518 8024221621334 MANFROTTO BEFREE ALU. MKBFRA4-BH TREPIED COMPLET



SI967953 0619659111175 SANDISK SD HC EXTREME PRO 16GB UHS II 280/250MB/S.

