

NIKON D750 + AF-S 24-85 mm f/3,5-4,5 G ED VR

Code Camara: SI970354
Ref. Fourn.: VBA420K001
Code EAN: 0018208998098

Libérez votre créativité grâce au D750, un appareil rapide, polyvalent et réactif. Cet appareil associe le capteur CMOS au format FX de 24,3 MP et le processeur d'image EXPEED 4 pour produire une qualité d'image riche, avec un faible niveau de bruit et une sensibilité de 12 800 ISO qui peut être étendue à 51 200 ISO. Grâce à cette combinaison, le D750 bénéficie d'une grande vitesse et d'une excellente réactivité qui lui permet d'obtenir une rafale en continue à pleine résolution de 6,5 images/seconde. Concernant la vidéo, ce reflex enregistre des films Full HD (1080p) à 50p/60p. La réalisation est par ailleurs facilitée au travers d'un menu dédié au stockage de paramètres vidéo. Le D500 bénéficie également d'un écran orientable jusqu'à 90° pour faciliter les prises de vues délicates. Enfin, il vous sera désormais très simple de partager vos plus beaux clichés grâce à l'intégration du Wi-Fi.



1899,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur plein format, compatible objectif FX
- Écran inclinable (idéal plongée et contre-plongée)
- Processeur Expeed 4
- Sensibilité jusqu'à 51 200 ISO
- AF sur 51 points sensible (jusqu'à -3 IL mode AF zone groupé permettant un verrouillage en faible luminosité)
- Mesure pondérée hautes lumières (idéal spectacles)
- Vidéo 60p, double enregistrement simultané (4 : 2 : 2 / 8 bits via HDMI)
- H.264 sur SD), 2 fréquences de son (voie humaine son externe)
- Wi-fi intégré (prise de vue et visualisation à distance)
- Rafale 6,5 i/s en FX et 3 i/s en quiet continue

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,93 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Plein Format (Format FX)
monture :	AF / AF-S

format d'image :	6016 x 4016 pixels
équivalence 24x36 :	1x
type de viseur :	Pentaprisme
couverture viseur :	100 %
agrandissement viseur :	0,7x
relief oculaire viseur :	21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 dioptries
type écran :	Écran LCD 8 cm (3,2") inclinable
résolution écran :	1 229 000 pixels
mise au point :	AF sur 51 points
mesure exposition :	TTL à l'aide du capteur RVB 91 000 photosites
modes d'exposition :	Mesures matricielle, pondérée centrale et spot
correcteur :	+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	1/4000 sec.
sensibilité :	12 800 ISO (ext. 50 à 51 200)
rafale :	Jusqu'à 6,5 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéos Full HD (1920 x 1080/60i)
son :	PCM linéaire Stéréo
modes flash :	Automatique, Automatique avec atténuation des yeux rouges, Synchro lente automatique, Synchro lente automatique avec atténuation des yeux rouges, Dosage flash/ambiance, Atténuation des yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente avec atténuation des yeux ro
connexion usb :	USB Haute vitesse
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type C)
pictbridge :	Oui
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
alimentation :	Batterie Li-ion EN-EL15
dimensions (L x H x P) :	140,5 x 113 x 78 mm
poids :	840 g
garantie :	2 ans
origine :	Nikon France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI140309	0018208043477	NIKON BF-1B Bouchon de boîtier pour reflex
	SI952834	0018208270118	NIKON EN-EL15 Batterie pour D500/600/610/750/800/800e/810/850 D7000/7100/7200/7500/ ONE V1
	SI952835	0018208941704	NIKON MH-25A Chargeur de batterie EN-EL15
	SI956603	0619659070977	SANDISK SD HC EXTREME PRO 32GB 95MO/S. U3



SI956760 0018208048090 NIKON SB-910 FLASH I - TTL



SI965928 0619659101268 SANDISK SD HC EXTREME PLUS 8GB 80MB/S CL 10 UHS-1



SI965929 0619659101091 SANDISK SD HC EXTREME PLUS 16GB 80 MB/S CL10 U3



SI965960 7290105217622 MANFROTTO MB MA-BP-TL Tri Backpack L



SI965960 7290105217622 MANFROTTO MB MA-BP-TL Tri Backpack L



SI965960 7290105217622 MANFROTTO MB MA-BP-TL Tri Backpack L



SI969396 8024221628098 MANFROTTO BEFREE CARB. MKBFRC4-BH TREPIED COMPLET



SI969396 8024221628098 MANFROTTO BEFREE CARB. MKBFRC4-BH TREPIED COMPLET



SI969396 8024221628098 MANFROTTO BEFREE CARB. MKBFRC4-BH TREPIED COMPLET