



SONY ALPHA 7 II + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS

Code Camara: SI970745
Ref. Fourn.: ILCE7M2KB
Code EAN: 4548736001763

Le 1er capteur plein format doté d'une stabilisation d'image sur 5 axes. Le tout dans un boîtier d'une compacité record.



1299,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS Exmor 24,3 mégapixels
- Stabilisation sur 5 axes
- Vidéos Full HD 60p/24p
- AF. hybride sur 25 points (détection de contraste) et 117 points (détection de phase)
- 5 images/s
- Ecran LCD inclinable dans 3 directions 1228k points

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,3 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Exmor Plein Format
monture :	Monture Sony SEL ou SEL FE
format d'image :	6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalent 24x36 :	1x
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,71x
relief oculaire viseur :	27 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4,0 à +3,0 dioptries
type écran :	Écran LCD 7,6 cm (3") inclinable
résolution écran :	1 228 000 pixels
contrôle :	Anti-flou, Crépuscule, Crépuscule à main levée, Macro, Nocturne, Paysage, Portrait, Portrait de nuit, Sports
fonctions couleur :	Couleur partielle, Couleur pop, Image claire, Monochrome contraste élevé, Photo rétro, Photo à l'ancienne, Postérisation, Postérisation
mise au point :	AF sur 117 points
mesure exposition :	TTL sur 1200 zones (Multisegment, spot et pondérée centrale)
modes d'exposition :	Exposition automatique programmée, Film, iAUTO, Manuel, Mode Auto supérieur, Mode Panorama par

correcteur :	balayage, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse d'obturateur, Sélection des modes
vitesse d'obturation :	+/- 5 IL par paliers de 1/2 ou 1/3 IL
sensibilité :	30 à 1/8000 sec.
rafale :	50 à 25 600 ISO
qualité maxi vidéo :	Jusqu'à 5 i/s
son :	Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)
modes flash :	Stéréo / Mono
	Arrêt, Flash auto, Flash d'appoint, Réduction des yeux rouges (sélection marche/arrêt), Sans fil, Synchronisation deuxième rideau, Synchronisation lente, Synchronisation rapide
connexion usb :	Micro USB
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick XC-HG Duo
alimentation :	Batterie rechargeable NP-FW50
dimensions (L x H x P) :	126,9 x 95,7 x 59,7 mm
poids :	599 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Sony France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI951862	4905524683417	SONY NP-FW50 Batterie pour A7/7II/7R/7RII/7S/7SII/ A33/37/55/57/ A3000/5000/5100/6000/6300/6400/6500/ NEX/ RX10/II/III/IV
	SI956604	0619659070984	SANDISK SD XC EXTREME PRO 64GB 95MO/S. U3
	SI959830	4905524899320	SONY HVL-F60M FLASH EXTERNE
	SI964675	4905524928808	SONY HVL-F43M FLASH EXTERNE
	SI964675	4905524928808	SONY HVL-F43M FLASH EXTERNE
	SI965499	4719856239095	VANGUARD ESPOD CX 203AGH TREPIED
	SI965959	7290105217615	MANFROTTO MB MA-BP-TM Tri Backpack M



SI965959 7290105217615 MANFROTTO MB MA-BP-TM Tri Backpack M



SI965959 7290105217615 MANFROTTO MB MA-BP-TM Tri Backpack M



SI966845 4905524921922 SONY BC-QM1 Chargeur compact pour V/H/P/W/M



SI967954 0619659111212 SANDISK SD HC EXTREME PRO 32GB UHS II 280MB/S.



SI969347 4905524951950 SONY BC-TRW Chargeur de batterie série W

SI982223 3760285340006 SOS PHOTOS 100 GO



SI982224 3760285340013 SOS PHOTOS 200 GO



SI982225 3760285340020 SOS PHOTOS 500 GO