



OLYMPUS OM-D E-M10 Mark II Argent + ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ Pancake

Code Camara: SI972520
Ref. Fourn.: V207052SE000
Code EAN: 4545350049300

D'une ergonomie très agréable, il sait rester simple tout en ayant tout d'un grand : un beau viseur OLED 2.36MP, une stabilisation 5 axes pour un gain de 4EV, une rafale à 8.5 images par seconde... Apprenez à utiliser cette nouvelle fonction de contrôle de l'autofocus via l'écran tactile, vous nous remercerez.



699,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :




- Nouvelle ergonomie et finition métal
- Stabilisation par translation du capteur en 5 axes
- Viseur OLED large HD
- Contrôle AF tactile EVF/LCD NEW
- Obturateur électronique et silencieux
- Fonction Focus Bracketing idéale pour la photo macro
- Vidéo Full HD multi frame rate avec contrôle tactile
- Fonction Time Lapse 4K
- Rafale plus rapide à 8,5 images/sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	16,1 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur Live MOS 4/3"
monture :	Montures Micro 4/3
format d'image :	4608 x 3456 pixels en JPEG, RAW
équivalent 24x36 :	2x
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	1,23x
relief oculaire viseur :	19,2 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4,0 à +2,0 dioptries
type écran :	Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
résolution écran :	1 037 000 pixels
contrôle :	25 modes Scène
fonctions couleur :	Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse, Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama, Traitement croisé, Ton dramatique, Sépia, Feutre, Aquarelle, Mode couleur sélective, Vintage
mise au point :	AF sur 81 points
mesure exposition :	Mesure TTL pleine ouverture sur 324 zones (ESP, Spot,

modes d'exposition :	centrale pondérée, haute lumière et ombre) Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Pose, Temps, i-Auto, Modes scène, Filres artistiques, Album photo, Film, HDR, Mon Mode
correcteur :	+/- 5 IL par paliers de 1, 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	60 à 1/4000 sec.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 8,5 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéos Full HD (1920 x 1080/30i)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	Auto, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è rideau, Fill in, Off, TTL-Auto, Manuel FP, Auto FP TTL
connexion usb :	USB 2.0 Haute Vitesse
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-I/II)
alimentation :	Batterie Lithium-ion BLS-5
dimensions (L x H x P) :	119,5 x 83,1 x 46,7 mm
poids :	390 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Olympus France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI967791	4545350045951	OLYMPUS bouchon automatique LC-37C Noir pour 14-42mm
	SI967792	4545350045968	OLYMPUS bouchon automatique LC-37C Silver pour 14-42mm
	SI971078	4545350048174	OLYMPUS EP-16 CÉILLETON LARGE POUR E-M5 MARK II