




# CANON IXUS 285 HS Noir

Code Camara: SI974118
Ref. Fourn.: 1076C001
Code EAN: 4549292057478

Dans la montée en gamme des Ixus, le Canon 285 HS vient avec son lot d'améliorants. D'abord un beau zoom 12x associé à un ultra grand angle 25mm qui vous permet de zoomer de la focale 25mm à 300mm. Sa fonction HS (Haute Sensibilité) vous garantie des photos réussies même en faible luminosité. Profitez aussi de sa connectivité wifi pour partager vos photos via smartphone.




**209,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Un appareil photo IXUS fin et fonctionnel à transporter partout
- De superbes vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton
- Connexion, partage et prise de vue à distance faciles
- Bénéficiez d'une qualité digne de vos souvenirs
- Exprimez votre créativité tout en vous amusant

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| définition : | 20,2 Millions de pixels |
| type de capteur : | Capteur CMOS rétroéclairé de type 1/2,3" |
| format d'image : | 5184 x 3888 pixels en JPEG |
| zoom optique : | 12x |
| focale éq. 24x36 : | 25 - 300 mm |
| ouverture max. : | f/3,6 - 7,0 |
| mise au point macro : | 1 cm |
| type d'écran : | Écran LCD 7,5 cm (3") |
| résolution écran : | 461 000 pixels |
| contrôle : | Hybrid Auto, Photo Créative, Scène |
| fonctions couleur : | Désactivé, saturé, neutre, sépia, noir et blanc, diapositive, ton chair plus clair, ton chair plus sombre, bleu vif, vert vif, rouge vif, couleur personnalisée) |
| mesure d'exposition : | Évaluative, moyenne à prédominance centrale et spot |
| correcteur d'exposition : | +/- 2 IL par palier de 1/3 IL |
| vitesse d'obturation : | 15 à 1/2000 sec. |
| sensibilité : | 80 à 3200 ISO |
| rafale : | Jusqu'à 2,5 i/s |

| | |
|---|---|
| qualité maxi vidéo : | Vidéo Full HD (1920 x 1080/30i) |
| durée vidéo : | Jusqu'à 29 min 59 sec. |
| son : | MPEG4 AAC-LC (mono) |
| modes flash : | Automatique, flash manuel (forcé/annulé), synchronisation lente |
| connexion usb : | USB Haute vitesse |
| connexion tv : | Micro-connecteur HDMI (type D), sortie A/V, connecteur composite (PAL/NTSC) |
| pictbridge : | Oui |
| mémoire : | Cartes SD, SDHC, SDXC |
| alimentation : | Batterie au lithium-ion NB-11L |
| dimensions (L x H x P) : | 99,6 x 58 x 22,8 mm |
| poids : | 147 g (avec batterie et carte mémoire) |
| garantie : | 2 ans |
| origine : | Canon France |

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| | *Code* | *EAN* | *Désignation* |
|---|---|---|---|
|  | SI915590 | 4960999209906 | CANON IFC-400 PCU Câble USB |
|  | SI968632 | 4549292004472 | CANON NB-11LH Batterie pour Ixus 125/132/145/180/185/190/240/265/275/285/Powershot SX400/410/420 |