



PENTAX K-1 Boitier nu

Code Camara: SI974843
Ref. Fourn.: 19567
Code EAN: 0027075294974

Le Pentax K-1, vaisseau amiral de la gamme Pentax est un reflex doté d'un capteur 24x36 plein format délivrant des photos de 36 MP. Sans filtre passe-bas, la définition est optimisée pour des résultats à couper le souffle. Le plein format permet en outre d'accéder à une sensibilité exceptionnelle de 204 800 ISO. Le K-1 est doté d'une stabilisation sur 5 axes SR II (Shake Reduction II) qui permet de gagner 5 vitesses d'obturation. Le système Pentax Pixel Shift Resolution permet d'enregistrer 4 images de la même scène en déplaçant le capteur d'un pixel à chaque nouvelle prise pour en extraire une image recomposée à la résolution extrêmement élevée. Mais ce n'est pas tout, ce système permet ainsi d'enregistrer les données RVB complètes pour chaque pixel. Une fidélité colorimétrique incomparable.



2299,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS plein format et processeur d'images PRIME IV
- Sans filtre passe-bas pour optimiser la définition
- Stabilisation sur 5 axes et sur 5 vitesses d'obturation
- Système Pixel Shift Resolution : génération d'une image haute définition en fusionnant quatre vues
- Éclairage d'assistance pour un maniement facile dans l'obscurité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	36,4 Millions de pixels
type de capteur :	CMOS Plein Format
monture :	Pentax KA
format d'image :	7360 x 4912 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 :	1x
type de viseur :	Pentaprisme
couverture viseur :	100 %
agrandissement viseur :	0,70x
correcteur dioptrique :	-3,5 à +1,2 dioptries
type écran :	Écran LCD 8,13 cm (3,2") orientable
résolution écran :	1 037 000 pixels

mise au point :	AF sur 33 points
mesure exposition :	TTL sur 86 000 zones RVB (multisegment, pondérée centrale et spot)
modes d'exposition :	Analyse Scène Auto, Priorité Sensibilité, Priorité Vitesse, Priorité Ouverture, Priorité Vitesse et Ouverture, Manuel, Pose B, Vitesse synchro flash, Users
correcteur :	+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	30 à 1/8000 sec.
sensibilité :	204 800 ISO
rafale :	Jusqu'à 4,4 i/s
qualité maxi vidéo :	Full HD (1920x1080/60i)
durée vidéo :	Jusqu'à 25 minutes
son :	Stéréo
connexion usb :	USB 2.0 Haute vitesse
connexion vidéo :	Connecteur HDMI (Type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
alimentation :	Batterie Lithium-ion D-LI90
dimensions (L x H x P) :	136,5 x 110 x 85,5 mm
poids :	1 010 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Pentax France