



CANON EOS 80D + 18-200 mm f/3.5-5.6 IS + sac à dos Canon SL100 + carte SD 16 Go

Code Camara: SI978329
Ref. Fourn.: 1263C154
Code EAN: 3565010026206

Explorez les nouveaux champs du possible ! Le Canon EOS 80D est l'appareil qu'il vous faut pour développer vos talents de photographe. Ses commandes intuitives facilitent grandement son utilisation. Equipé des dernières technologies Canon, l'EOS 80D sera un appareil à la hauteur de votre exigence et de votre créativité. Grâce au processeur DIGIC 6, vous en apprécierez la réactivité et la vitesse fulgurante. La prise de vue en rafale atteint 7 images / seconde et fonctionne désormais avec un AF large de 45 collimateurs de type croisé, pour des images nettes et détaillées. Vous pourrez aussi réaliser des vidéos en Full HD 60p en MP4, l'EOS 80D étant par ailleurs équipé d'une prise casque pour les plus vidéastes. Le viseur 100% vous permet de cadrer de manière ultra précise. Profitez enfin de sa connection WiFi NFC pour prendre le contrôle à distance de votre reflex via votre smartphone.



1499,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Technologie AF CMOS à double pixel pour une mise au point et un suivi AF rapides en video
- Autofocus à 45 collimateurs de type croisé
- Processeur DIGIC 6
- Prise de vues en rafale jusqu'à 6 i/s
- Vidéos Full HD en MP4 jusqu'à 60 i/s
- Viseur 100%
- Prise casque
- WiFi NFC pour contrôle via smartphone
- Écran orientable tactile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,2 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C 22,3 × 14,9 mm
monture :	Monture Canon EF/EF-S
format d'image :	6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW

équivalence 24x36 :	1,6x
type de viseur :	Pentaprisme
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,95x
relief oculaire viseur :	22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 dioptres
type écran :	Écran LCD tactile 7,7 cm (3") orientable
résolution écran :	1 040 000 pixels
mise au point :	AF sur 45 points
mesure exposition :	TTL sur 63 zones
modes d'exposition :	Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance centrale
correcteur :	+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	30 à 1/8000 sec.
sensibilité :	100 à 16 000 ISO (ext. à 51 200)
rafale :	Jusqu'à 7 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 min 59 sec.
son :	PCM linéaire
modes flash :	Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
connexion usb :	USB Haute Vitesse
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI
pictbridge :	Oui
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-1)
alimentation :	Batterie au lithium-ion LP-E6N
dimensions (L x H x P) :	139 x 105,2 x 78,5 mm
poids :	730 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Canon France