



## CANON EOS 6D Mark II boîtier nu

Code Camara: SI979028

Ref. Fourn.: 1897C003

Code EAN: 4549292083903

Le 6D Mark II est la porte d'entrée au capteur plein format 24x36 dans la gamme Canon. Cette version est aussi le premier reflex plein format de la marque doté d'un écran orientable et tactile. Il apporte de nombreux autres progrès par rapport à son prédécesseur pour améliorer tous les aspects de la capture et de la création d'images. Autre mise à jour principale : l'intégration de son capteur CMOS Dual Pixel et de son processeur d'image DIGIC 7 dont il résulte des images plus nettes et plus vives dans diverses situations de prises de vue, et une belle plage dynamique. Cette configuration offre une sensibilité de 100-40 000 ISO, qui peut ensuite être étendue à 50-102 400 ISO, ainsi que des prises de vue continues jusqu'à 6,5 images par seconde. Une rafale toujours nette puisque l'autofocus se fait désormais sur 45 collimateurs croisés. Le boîtier est connecté WiFi Bluetooth, stabilisé sur 5 axes... Il est construit avec plus de joints d'étanchéité que son prédécesseur. Bref, il a toutes les excuses que vous cherchiez pour voir plus grand ! .



2099,00 € TTC

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS plein format de 26,2 MP
- Processeur d'image DIGIC 7
- Système AF de type croisé de 45 points
- Vidéo Full HD à 60 ims
- Dual Pixel
- Sensibilité de 100-40 000 ISO, étendue à 50-102 400 ISO
- Rafale jusqu'à 6,5 ims
- GPS intégré, Bluetooth, Wi-Fi et NFC
- Résistant à la poussière et à l'eau

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	Environ 26,2 millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS 35,9 x 24,0 mm
monture :	EF (sauf modèles EF-S / EF-M)
type de viseur :	Pentaprisme
couverture viseur :	98 %
agrandissement viseur :	0,71x
relief oculaire viseur :	Environ 21mm (depuis le centre de l'oculaire)

correcteur dioptrique :	-3 à +1 dioptries
type écran :	Écran LCD 7,7 cm (3")
résolution écran :	1 040 000 pixels
mise au point :	AF sur 45 points
modes d'exposition :	Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance centrale
correcteur :	+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	30 à 1/4000 sec.
sensibilité :	100 à 40 000 ISO
rafale :	Environ 6,5 im/s
qualité maxi vidéo :	1920 x 1080
durée vidéo :	29 min 59 s
son :	AAC / PCM linéaire
modes flash :	Flash auto E-TTL II, manuel
connexion usb :	USB haute vitesse (USB 2.0)
connexion vidéo :	Sortie HDMI (type C)
mémoire :	Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)
alimentation :	Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N
dimensions (L x H x P) :	144,0 x 110,5 x 74,8 mm
poids :	Environ 765 g
garantie :	2 ans
origine :	Canon France