



CANON EOS 6D Mark II Boitier nu

Code Camara: SI979028
Ref. Fourn.: 1897C003
Code EAN: 4549292083903

Le 6D Mark II est la porte d'entrée au capteur plein format 24x36 dans la gamme Canon. Cette version est aussi le premier reflex plein format de la marque doté d'un écran orientable et tactile. Il apporte de nombreux autres progrès par rapport à son prédécesseur pour améliorer tous les aspects de la capture et de la création d'images. Autre mise à jour principale : l'intégration de son capteur CMOS Dual Pixel et de son processeur d'image DIGIC 7 dont il résulte des images plus nettes et plus vives dans diverses situations de prises de vue, et une belle plage dynamique. Cette configuration offre une sensibilité de 100-40 000 ISO, qui peut ensuite être étendue à 50-102 400 ISO, ainsi que des prises de vue continues jusqu'à 6,5 images par seconde. Une rafale toujours nette puisque l'autofocus se fait désormais sur 45 collimateurs croisés. Le boîtier est connecté WiFi Bluetooth, stabilisé sur 5 axes... Il est construit avec plus de joints d'étanchéité que son prédécesseur. Bref, il a toutes les excuses que vous cherchiez pour voir plus grand ! .



1599,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS plein format de 26,2 MP
- Processeur d'image DIGIC 7
- Système AF de type croisé de 45 points
- Vidéo Full HD à 60 im/s
- Dual Pixel
- Sensibilité de 100-40 000 ISO, étendue à 50-102 400 ISO
- Rafale jusqu'à 6,5 im/s
- GPS intégré, Bluetooth, Wi-Fi et NFC
- Résistant à la poussière et à l'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| définition : | Environ 26,2 millions de pixels |
| type de capteur : | Capteur CMOS 35,9 x 24,0 mm |
| monture : | EF (sauf modèles EF-S / EF-M) |
| type de viseur : | Pentaprisme |
| couverture viseur : | 98 % |
| agrandissement viseur : | 0,71x |

| | |
|--------------------------|--|
| relief oculaire viseur : | Environ 21mm (depuis le centre de l'oculaire) |
| correcteur dioptrique : | -3 à +1 dioptries |
| type écran : | Écran LCD 7,7 cm (3") |
| résolution écran : | 1 040 000 pixels |
| mise au point : | AF sur 45 points |
| modes d'exposition : | Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance centrale |
| correcteur : | +/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL |
| vitesse d'obturation : | 30 à 1/4000 sec. |
| sensibilité : | 100 à 40 000 ISO |
| rafale : | Environ 6,5 im/s |
| qualité maxi vidéo : | 1920 x 1080 |
| durée vidéo : | 29 min 59 s |
| son : | AAC / PCM linéaire |
| modes flash : | Flash auto E-TTL II, manuel |
| connexion usb : | USB haute vitesse (USB 2.0) |
| connexion vidéo : | Sortie HDMI (type C) |
| mémoire : | Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I) |
| alimentation : | Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N |
| dimensions (L x H x P) : | 144,0 x 110,5 x 74,8 mm |
| poids : | Environ 765 g |
| garantie : | 2 ans |
| origine : | Canon France |