PENTAX KP Noir + 18-50 mm RE

Code Camara: SI979623
Ref. Fourn.: 1601700
Code EAN: 0027075400900

Au-delà de son capteur CMOS 24.3 MP, de son processeur PRIME IV et de sa sensibilité de 819200 ISO, le Pentax KP est capable de délivrer de superbes images, même en basse lumière, grâce à son système Pixel Shift Resolution. Cette technologie permet en effet d'améliorer la résolution finale de l'image en superposant 4 clichés à la suite en déplaçant le capteur d'un pixel à chaque étape, puis les fusionne en une seule image. Bien entendu, une seule image est finalement enregistrée sur la carte mémoire. Compact, léger et ergonomique, ce reflex intègre différentes molettes qui permettent d'accéder et réaliser facilement des réglages (qui sont par ailleurs personnalisables). Tropicalisé, ce reflex vous accompagnera dans les conditions les plus difficiles.



1319,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS APS-C 24,32 MP sans filtre passe-bas
- Processeur d'image PRIME IV
- Sensibilité de 819200 ISO
- AF à 27 collimateurs
- Stabilisation sur 5 axes
- Flash intégré
- Pixel Shift Resolution
- Viseur Pentaprisme 100%
- Écran inclinable
- Tropicalisé
- 3 bosselages de poignée inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24 Millions de pixels
type de capteur :	CMOS APS-C 23,5 x 15,6 mm
monture :	Pentax KA
format d'image :	6016 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 :	1,5x
type de viseur :	Pentaprisme
couverture viseur :	100 %
agrandissement viseur :	0,95x

relief oculaire viseur :	22,3 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-2,5 à +1,5 dioptres
type écran :	Écran LCD 7,6 cm (3") orientable
résolution écran :	921 000 pixels
mise au point :	AF sur 27 points
mesure exposition :	TTL sur 86 000 zones RGB
modes d'exposition :	Analyse de scène auto, Programme, Priorité à la sensibilité, Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse et à l'ouverture, Manuel, Bulb, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5
correcteur :	+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	1/6000 sec.
sensibilité :	819 200 ISO
rafale :	Jusqu'à 7 i/s
qualité maxi vidéo :	Full HD (1920x1080/60i)
durée vidéo :	Jusqu'à 25 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	Déclenchement auto, Flash auto + yeux rouges, Forcé, Forcé + yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente second rideau, Réglage manuel, Sans fil
connexion usb :	USB 2.0 (micro B)
connexion vidéo :	port USB
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
alimentation :	Batterie lithium-ion D-LI109
dimensions (L x H x P) :	131,5 x 10,1 x 7,6 mm
poids :	642 g
garantie :	2 ans
origine :	Pentax France