



PENTAX K-1 MII Boitier nu Noir

Code Camara: SI980879
Ref. Fourn.: 15993
Code EAN: 0027075299863



Ce reflex plein format Pentax K-1 Mark II évolue par rapport à son prédécesseur notamment en qualité d'image grâce à une sensibilité maximale qui atteint désormais 819 200 ISO, l'intégration d'une unité accélératrice assurant une meilleure gestion du bruit, une nouvelle version de la fonction Pixel Shift Resolution pour une résolution supérieure même à main levée. On retrouve les points qui sont la stabilisation su 5 axes permettant jusqu'à 5IL. Elle dispose d'un écran orientable jusqu'à 5IL. Elle dispose d'un écran orientable de 3.2" de 1 037 000 pixels, un boîtier robuste et anti-poussières disposant de 87 joints d'étanchéité. Il est équipé d'un Wi-Fi et d'un GPS intégré.

1699,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS 24x36 mm de 36 Mpx sans filtre AA
- Stabilisation intégrée sur 5 axes, avec un gain jusqu'à 5 IL
- Sensibilité maximale de 819 200 ISO
- Nouveau Pixel Shift Resolution
- Écran LCD 3,2" multidirectionnel
- AF SAFOX 12 rapide et précis avec 33 collimateurs dont 25 en croix et 3 compatibles f/2,8, fonctionnant jusqu'à -3 IL
- Wi-Fi et GPS intégré, Astrotracer
- Obturateur haute vitesse 1/8000 sec. conçu pour 300 000 déclenchements minimum
- Résistant à la poussière, aux intempéries et au froid jusqu'à -10°C

CONTENU BOITE

Batterie rechargeable lithium-ion D-LI90 Chargeur de batterie D-BC90 Œillette FT Cache oculaire ME Câble secteur D-CO2E Courroie PENTAX O-ST 162 Passe-courroie PENTAX K-1 Cache de griffe flash FK Bouchon de boîtier KII Bouchon de prise synchro flash 2P Protection en cuir pour passe-courroie PENTAX K-1 Logiciel (CD-ROM) S-SW171

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	36.4 megapixels
type de capteur :	Capteur CMOS 24x36 mm sans filtre AA
monture :	Baïonnette PENTAX KAF2 (couplage AF, contacts d'information sur l'objectif, monture K avec contacts

format d'image :	d'alimentation). Compatible Monture KAF4, KAF3, KAF2 (compatible power zoom), KAF, KA Plein format: JPEG: L(36M: 7360x4912) M(22M:5760x3840) S(12M:4224x2816) XS(2M:1920x1280), RAW: (36M:7360x4912)
type de viseur :	Pentaprisme
couverture viseur :	Environ 100 %
agrandissement viseur :	Environ 0,70x (50mmF1.4 à l'infini)
correcteur dioptrique :	Environ -3,5m-1 à +1,2m-1
type écran :	LCD TFT couleur à large angle de vision, verre sans lame d'air, orientable 3,2 pouces (proportions 3:2)
résolution écran :	Environ 1 037 000 points
mise au point :	SAFOX 12, 33 points (25 points croisés au centre)
mesure exposition :	TTL à pleine ouverture sur un capteur RGB de 86 000 pixels, Multizone, Pondérée centrale ou Spot
modes d'exposition :	Analyse de scène auto, Programme, Priorité à la sensibilité, Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse et à l'ouverture, Manuel, Bulb, Vitesse de synchro-X, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5
correcteur :	±5 IL (par pas de 1/2 IL ou 1/3 IL)
vitesse d'obturation :	Auto : 1/8000 à 30 sec., Manuel : 1/8000 à 30 sec. (par pas de 1/3 IL ou 1/2 IL), Bulb (réglage de la durée d'exposition en pose T possible de 10 sec. à 20 min.)
sensibilité :	AUTO/100 à 819200 ISO (par pas réglables sur 1 IL, 1/2 IL ou 1/3 IL)
rafale :	APS-C Max. environ 6,4 im/s, Plein Format Max. environ 4,4 im/s
qualité maxi vidéo :	4K/FullHD/HD
durée vidéo :	Jusqu'à 25 minutes ou 4Go
son :	Micro stéréo intégré, micro externe (compatible avec micro stéréo) Réglage du volume d'enregistrement, Réduction du bruit du vent
modes flash :	Auto, Auto + Réduction des yeux rouges, Forcé + réduction des yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente + yeux rouges, P-TTL, Synchronisation à contrôle du contraste, Synchro haute vitesse, Synchro sans fil
connexion usb :	2.0 (micro B)
connexion vidéo :	Sortie HDMI (type D), Entrée micro stéréo, Sortie casque
mémoire :	Double emplacement SD, SDHC et SDXC (conforme au standard UHS-I)
alimentation :	Batterie rechargeable Lithium-ion D-LI90
dimensions (L x H x P) :	136.5x110x85.5 mm
poids :	Environ 1010g (comprenant la batterie dédiée et une carte mémoire SD), Environ 925g (boîtier seul)
garantie :	2 ans