

# CANON EOS M50 Blanc + 18-150 mm f/3.5-6.3 IS STM

Code Camara: SI980903
Ref. Fourn.: 2681C042
Code EAN: 4549292109580

C'est à tâtons que Canon approchait depuis quelques années le marché de l'hybride. Mais on peut dire que c'est avec l'EOS M50 que la marque entame ses vrais et sérieux débuts dans ce nouvel eldorado des photographes. Non seulement le Canon EOS M50 n'a pas à rougir de sa fiche technique, mais il jouit en plus dès son lancement d'un excellent rapport qualité / prix. Equipé d'un grand viseur central, son écran tactile est orientable à 360°, permettant les prises de vue les plus cavalières mais aussi de le refermer contre le boitier pour le protéger. Mais cet écran est surtout doté de la fonction Touch and Drag AF. En français dans le texte, cela signifie que tout en ayant l'oeil dans le viseur, vous pouvez suivre du doigt votre sujet sur l'écran tactile pour définir la zone de mise au point. Quand on goûte à cette fonction, on ne peut plus s'en passer tant elle facilite la vie et la rapidité d'action. Sinon, vous pouvez aussi profiter du système AF avec détection de l'oeil pour une précision infime en portrait notamment. Moderne, il vous permet de réaliser des vidéos 4K et surtout grâce à la fonction Bluetooth de garantir un appairage facile avec votre smartphone pour que vos photos s'y transfèrent automatiquement. Un capteur APS-C de 24 MP, une rafale de 10 i/s, un autofocus efficace avec la technologie du capteur CMOS Dual Pixel... c'est un très bon produit.




**949,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Viseur
- Ecran tactile orientable 360° Touch and Drag AF
- AF à détection de l'oeil
- AF CMOS Dual Pixel
- Vidéo 4K
- Transfert automatique des images sur smartphone en Bluetooth

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| définition : | 24,1 MP |
| type de capteur : | APS-C |
| monture : | EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation monture EF-EOS M) |
| format d'image : | JPEG, RAW |
| équivalent 24x36 : | 1,6x |
| couverture viseur : | Environ 100% |
| correcteur dioptrique : | Oui |
| type écran : | Écran LCD tacticle de 7,5 cm (3") tactile et orientable |
| résolution écran : | 1 040 000 pixels |
| contrôle : | Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Peau lisse, Paysage, Sport, Gros-plan, Aliments, Filé, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, Mode silencieux), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique |
| mise au point : | AF sur 99 points |
| modes d'exposition : | Mesure en temps réel depuis le capteur d'image (1) Mesure évaluative (384 zones) (2) Mesure sélective au centre (environ 6,4 % du mode Visée par l'écran) (3) Mesure moyenne à prédominance centrale (4) Mesure spot (environ 2,8 % du mode Visée par l'écran) |
| correcteur : | +/-2 IL par paliers de 1/3 |
| vitesse d'obturation : | 30 à 1/4000 sec. |
| sensibilité : | 100 à 25 600 ISO |
| qualité maxi vidéo : | 4K - 3840 x 2160 |
| connexion usb : | USB Haute vitesse (connecteur Micro USB) |
| connexion vidéo : | HDMI (connecteur micro - type D) |
| pictbridge : | Oui |
| mémoire : | Carte SD, SDHC, SDXC (UHS-I) |
| alimentation : | Batterie li-ion rechargeable LP-E12 |
| dimensions (L x H x P) : | 116,3 x 88,1 x 58,7 mm |
| poids : | 387 g |
| garantie : | 2 ans |
| origine : | Canon France |