

## PENTAX KP Noir + 18-135 mm f/3,5-5,6 ED AL DC WR

Code Camara: SI981279  
Ref. Fourn.: 1601701  
Code EAN: 0027075401020

Au-delà de son capteur CMOS 24.3 MP, de son processeur PRIME IV et de sa sensibilité de 819200 ISO, le Pentax KP est capable de délivrer de superbes images, même en basse lumière, grâce à son système Pixel Shift Resolution. Cette technologie permet en effet d'améliorer la résolution finale de l'image en superposant 4 clichés à la suite en déplaçant le capteur d'un pixel à chaque étape, puis les fusionne en une seule image. Bien entendu, une seule image est finalement enregistrée sur la carte mémoire. Compact, léger et ergonomique, ce reflex intègre différentes molettes qui permettent d'accéder et réaliser facilement des réglages (qui sont par ailleurs personnalisables). Tropicalisé, ce reflex vous accompagnera dans les conditions les plus difficiles.



**1299,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS APS-C 24,32 MP sans filtre passe-bas
- Processeur d'image PRIME IV
- Sensibilité de 819200 ISO
- AF à 27 collimateurs
- Stabilisation sur 5 axes
- Flash intégré
- Pixel Shift Resolution
- Viseur Pentaprisme 100%
- Écran inclinable
- Tropicalisé
- 3 bosselages de poignée inclus

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| définition :            | 24 Millions de pixels           |
| type de capteur :       | CMOS APS-C 23,5 x 15,6 mm       |
| monture :               | Pentax KA                       |
| format d'image :        | 6016 x 4000 pixels en JPEG, RAW |
| équivalence 24x36 :     | 1,5x                            |
| type de viseur :        | Pentaprisme                     |
| couverture viseur :     | 100 %                           |
| agrandissement viseur : | 0,95x                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| relief oculaire viseur : | 22,3 mm (depuis le centre de l'oculaire)                                                                                                                                                            |
| correcteur dioptrique :  | -2,5 à +1,5 dioptries                                                                                                                                                                               |
| type écran :             | Écran LCD 7,6 cm (3") orientable                                                                                                                                                                    |
| résolution écran :       | 921 000 pixels                                                                                                                                                                                      |
| mise au point :          | AF sur 27 points                                                                                                                                                                                    |
| mesure exposition :      | TTL sur 86 000 zones RGB                                                                                                                                                                            |
| modes d'exposition :     | Analyse de scène auto, Programme, Priorité à la sensibilité, Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse et à l'ouverture, Manuel, Bulb, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5 |
| correcteur :             | +/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL                                                                                                                                                            |
| vitesse d'obturation :   | 1/6000 sec.                                                                                                                                                                                         |
| sensibilité :            | 819 200 ISO                                                                                                                                                                                         |
| rafale :                 | Jusqu'à 7 i/s                                                                                                                                                                                       |
| qualité maxi vidéo :     | Full HD (1920x1080/60i)                                                                                                                                                                             |
| durée vidéo :            | Jusqu'à 25 minutes                                                                                                                                                                                  |
| son :                    | Stéréo                                                                                                                                                                                              |
| modes flash :            | Déclenchement auto, Flash auto + yeux rouges, Forcé, Forcé + yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente second rideau, Réglage manuel, Sans fil                                                      |
| connexion usb :          | USB 2.0 (micro B)                                                                                                                                                                                   |
| connexion vidéo :        | port USB                                                                                                                                                                                            |
| mémoire :                | Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-I)                                                                                                                                                                       |
| alimentation :           | Batterie lithium-ion D-LI109                                                                                                                                                                        |
| dimensions (L x H x P) : | 131,5 x 10,1 x 7,6 mm                                                                                                                                                                               |
| poids :                  | 642 g                                                                                                                                                                                               |
| garantie :               | 2 ans                                                                                                                                                                                               |
| origine :                | Pentax France                                                                                                                                                                                       |