





FUJIFILM X-T100 Dark Silver Boitier nu

Code Camara: SI982294
Ref. Fourn.: 16582050
Code EAN: 4547410374186

Le Fujifilm X-T100 est un appareil photo hybride compact et polyvalent, parfait pour les prises de vue quotidiennes. Ce dernier intègre un capteur APS-C CMOS 24,2 MP haute résolution pour de superbes résultats en images fixes et vidéos. Le X-T100 bénéficie également d'un système autofocus hybride rapide et précis à détection de phase et de contraste. Le design élégant du boîtier incorpore à la fois un viseur électronique OLED de 0,62x à grossissement de 2,36 MP, pour une prise de vue intuitive au niveau des yeux, et un écran LCD orientable 3" d'une définition de 1 040 000 points qui permet de réaliser des selfies avec précision. Avec ce boîtier, vous aurez également la possibilité de partager vos images sans fil, via un appareil mobile grâce au Bluetooth et au Wi-Fi. La batterie ionique offre jusqu'à 430 photos par charge pour une utilisation toute la journée.



499,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur APS-C CMOS de 24,2 MP
- Viseur électronique OLED 0,62x
- Écran LCD 3,0" tactile et orientable 1,04 MP
- Vidéo UHD 4K / 15p et Full HD 1080 / 60p
- Bluetooth Low Energy et Wi-Fi
- Système d'autofocus hybride sur 91 zones
- Rafale de 6 ips

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,2 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur APS-C CMOS 23,5 x 15,7 mm
monture :	Monture FUJIFILM X
format d'image :	JPEG, RAW
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,62x
relief oculaire viseur :	17,5 mm (depuis l'arrière de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4 m ~ +2 m-1 dioptres

type écran :	Écran LCD tactile 7,6 cm (3") inclinable
résolution écran :	1,04 Millions de pixels
mise au point :	Prise de vue tactile, AF, zone de mise au point, OFF (désactivé)
mesure exposition :	Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Spot / Moyenne
modes d'exposition :	P (programme AE) / A (priorité à l'ouverture AE) / S (priorité à la vitesse d'obturation AE) / M (exposition manuelle)
correcteur :	-5,0 EV - +5,0 EV, par incrément d'1/3 EV
vitesse d'obturation :	1/4000 sec. (1/32000 élec.)
sensibilité :	12800 ISO (ext. 51200)
rafale :	Jusqu'à 6 i/s.
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (3840x2160)
durée vidéo :	Jusqu'à 30 minutes environ
modes flash :	Flash pop-up manuel (Flash Super Intelligent)
connexion usb :	USB 2.0 Haute Vitesse / Borne micro USB
connexion vidéo :	Connecteur micro-HDMI (type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC
alimentation :	Batterie Li-ion NP-W126S (incluse)
dimensions (L x H x P) :	121 x 83 x 47,4 mm
poids :	448 g
garantie :	2 ans
origine :	Fujifilm France