



NIKON D850 Boitier nu

Code Camara: SI982352
Ref. Fourn.: VBA520AE
Code EAN: 0018208954100

Grâce à son capteur plein format au format FX de 45,7 millions de pixels effectifs et son nouveau processeur EXPEED 5, l'appareil photo Nikon D850 offre un niveau de qualité d'image exceptionnel. Son capteur rétro éclairé sans filtre passe bas intègre des micro lentilles jointives qui permettent d'offrir plus détails et une plage dynamique incroyable. Son système AF de 153 points permet d'obtenir une mise au point ultra précise. Il dispose d'une rafale pouvant atteindre 9 i/s en haute définition.

3599,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur plein format haute définition sans filtre passe bas
- Ecran tactile et inclinable
- Processeur d'images EXPEED 5
- Système AF 153 points haute précision
- Sensibilité extensible à l'équivalence 102400 ISO
- Vidéo 4K UHD
- Photos RAW
- Connectivité Snapbridge en Bluetooth Low Energy
- Double logement pour cartes SD UHS-II et XQD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	46.89 MP et 45.7 MP effectifs
type de capteur :	24x36
monture :	Format FX
format d'image :	Zone d'image FX (36x24), (L) 8256 x 5504 (45,4 millions), (M) 6192 x 4128 (25,5 millions), (S) 4128 x 2752 (11,3 millions), zone d'image 1,2x (30x20), (L) 6880 x 4584 (31,5 millions), (M) 5152 x 3432 (17,6 millions), (S) 3440 x 2288 (7,8 millions)
type de viseur :	Type reflex avec pentaprisme à hauteur d'œil
couverture viseur :	100%
agrandissement viseur :	Environ 0,75x (objectif de 50 mm f/1,4 réglé sur l'infini, -1 d)
relief oculaire viseur :	17 mm (- 1 d ; à partir de la surface centrale de l'oculaire du viseur)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 d
type écran :	ACL TFT 8 cm (3,2 pouces) tactile et inclinable
résolution écran :	environ 2 359 000 pixels (XGA)

mise au point :	153 points AF, dont 55 ou 15 sont sélectionnables
mesure exposition :	Système de mesure de l'exposition TTL avec capteur RVB d'environ 180 000 photosites
modes d'exposition :	Matricielle, pondérée centrale, spot
vitesse d'obturation :	1/8000 à 30 s, par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B, pose T, X250
sensibilité :	64 à 25 600 ISO (extensible à 102 400 ISO)
rafale :	Jusqu'à 9 i/s en haute définition
qualité maxi vidéo :	3840 x 2160 (4K UHD) ; 30p (progressif), 25p, 24p
modes flash :	TTL. Synchro sur le premier rideau, synchro lente, synchro sur le second rideau, atténuation des yeux rouges, atténuation des yeux rouges avec synchro lente, synchro lente sur le second rideau, désactivé
connexion usb :	USB Hi-Speed avec micro-connecteur USB ; connexion au port USB intégré recommandée
connexion vidéo :	Connecteur HDMI Type C
mémoire :	1 slot XQD, et 1 slot SD, SDHC (compatible UHS-II), SDXC (compatible UHS-II)
alimentation :	Batterie EN-EL15a
dimensions (L x H x P) :	146 x 124 x 78,5 mm
poids :	environ 915 g (boîtier seul)
garantie :	2 ans
origine :	Nikon France