CENTRALE









CANON POWERSHOT G5X + 2ème batterie NB-13L

Code Camara: SI982947 Ref. Fourn.: 0510C002 Code EAN: 3565010035062

Cet appareil expert est un des mieux dotés de sa génération, grâce à son superbe viseur 2.36 MP, sa belle ouverture 1.8-2.8 et son grand capteur 1". Ses nombreuses molettes donnent un accès direct à vos différents réglages. Petit plus : son écran tactile orientable multiangle.













649,90 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:

- Viseur électronique intégré OLED 2,36 MP
- · Griffe accessoires
- Optique ultra lumineuse f/1,8-2,8
- Vidéo Full HD 24p à 60p
- Molette de correction d'exposition
- Écran orientable multiangle tactile
- Stabilisation d'image intelligent

CONTENU BOITE

Appareil photo numérique PowerShot G5 X Courroie de cou NS-DC12 Adaptateur de courroie 2 Batteries NB-13L Chargeur de batterie CB-2LHE Câble secteur Kit du manuel de l'utilisateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition : 20,1 Millions de pixels Capteur CMOS empilé 1" type de capteur :

5472 x 3648 mm JPEG et RAW format d'image:

zoom optique: 5x

focale éq. 24x36: 24-120 mm f/1.8 ouverture max.:

Écran LCD tactile et inclinable de 7,5 cm (3") type d'écran:

1 040 000 points résolution écran:

contrôle: Auto, programme d'exposition automatique, priorité à la

> vitesse, priorité à l'ouverture, manuel, personnalisé, Auto hybride, scène (portrait, autoportrait, filé, étoile (portrait sous les étoiles, nuit étoilée, traînée d'étoiles, séquence

vidéo Time-Lapse

fonctions couleur: Auto (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du

jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage

SAPC Centrale 25/04/2024 08:00:28 Page 1/2

CENTRALE



vitesse d'obturation :

qualité maxi vidéo :

sensibilité:

durée vidéo :

modes flash:

connexion usb:

connexion tv:

alimentation:

dimensions (L x H x P):

pictbridge:

mémoire:

poids:

garantie:

origine:

rafale:

son:

fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Température de

couleur

mesure d'exposition : Évaluative, moyenne à prédominance centrale, mesure

spot

correcteur d'exposition : +/-3 IL par paliers de 1/3 Auto Lighting Optimizer

(Correction auto de luminosité)

30 à 1/25 600 s

12 800 ISO (extensible à 25 600 ISO)

Jusqu'à 30 i/s en RAW

Vidéo 4K

Environ 30 minutes en Full HD et 10 minutes en 4K

Stéréo (MPEG-4 AAC-LC)

Automatique, flash manuel (activé/désactivé),

synchronisation lente

USB haute vitesse (USB C)

Micro-HDMI (type D)

Oui

SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS-1) Batterie lithium-ion rechargeable NB-13L

 $110.9 \times 60.9 \times 46 \text{ mm}$

Environ 340 g (avec batterie et carte mémoire)

2 ans

Canon France

SAPC Centrale Page 2/2 25/04/2024 08:00:28