



## NIKON Z6 + Bague d'adaptation F

Code Camara: SI985169  
Ref. Fourn.: VOA020K002  
Code EAN: 4960759150851

Entrant à son tour dans la danse des hybrides Plein Format, Nikon sort un Z6 très réussi. Cet appareil photo associe un capteur CMOS BSI rétroéclairé, pour une meilleure captation des basses lumières, de 24,5 MP et un processeur EXPEED 6 pour garantir une qualité d'image et une vitesse exceptionnelles, avec une sensibilité ISO 100-51 200. Il introduit une nouvelle monture chez Nikon, la monture Z. Cette dernière dispose d'un diamètre extra-large (55 mm), 17% plus large que sa célèbre monture F. Cela lui permet d'associer de nouvelles optiques avancées comme l'ultra-lumineux f/0,95. La distance entre le capteur et la monture Z est réduite de 65% (soit 16 mm) pour offrir un appareil compact et absorber plus de lumière. Avec une optique ouvrant au moins à f/2, vous pouvez mesurer l'exposition jusqu'à -4 IL. Le Nikon Z6 dispose d'un système AF hybride reposant sur 273 points à détection de phase, couvrant environ 90 % de la surface du capteur. Sa rafale atteint 12 i/s en Raw. L'appareil intègre aussi un système de réduction de vibration (VR) optique sur 5 axes pour des photos et vidéos 4K nettes. Nikon a mis du temps à venir à l'hybride plein format, mais la marque le fait avec un bon produit.



**1949,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS BSI Plein Format de 24,5 MP
- Processeur d'image EXPEED 6
- Enregistrement vidéo 4K UHD
- Système AF à détection de phase à 273 points
- Système de réduction de vibration optique sur 5 axes intégrée
- Écran tactile inclinable de 3,2" à 2,1 MP
- Rafale à 12 i/s
- Sensibilité ISO 100-51 200
- Wi-Fi et Bluetooth

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,5 MP
type de capteur :	Capteur Plein Format
monture :	Z

couverture viseur :	Environ 100%
agrandissement viseur :	0,8x
relief oculaire viseur :	21 mm
correcteur dioptrique :	-4 à +2 dioptries
type écran :	Écran tactile ACL TFT inclinable de 8cm (3,2")
résolution écran :	2 100 000 pixels
mise au point :	AF sur 273 points
modes d'exposition :	Auto ; auto programmé avec décalage du programme (P) ; auto à priorité vitesse (S) ; auto à priorité ouverture (A) ; manuel (M) ; réglages utilisateur (U1, U2, U3)
correcteur :	-5 à +5 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL disponibles en modes P, S, A et M
vitesse d'obturation :	1/8000 à 30 s par incréments de 1/3 ou 1/2 IL
sensibilité :	100 à 51 200 ISO par incréments de 1/3 ou 1/2 IL.
rafale :	Jusqu'à 12 i/s
qualité maxi vidéo :	3840 x 2160 (4K UHD)
modes flash :	Synchro sur le premier rideau, synchro lente, synchro sur le second rideau, atténuation des yeux rouges, atténuation des yeux rouges avec synchro lente, synchro lente sur le second rideau, désactivé
connexion usb :	Type C
connexion vidéo :	HDMI Type C
mémoire :	XQD
alimentation :	Li-ion EN-EL15b
dimensions (L x H x P) :	134 x 100,5 x 67,5 mm
poids :	Environ 585 g (boîtier seul)
garantie :	2 ans
origine :	Nikon France