### **CENTRALE**









# CANON EOS 250D Noir Boitier nu

Code Camara: SI985183 Ref. Fourn.: 3454C001 Code EAN: 4549292132700

Successeur du 200D, le Canon EOS 250D est un excellent choix si vous désirez abandonner votre smartphone ou votre appareil photo compact! Cet appareil photo reflex est simple d'utilisation et fera votre bonheur lorsque vous souhaiterez immortaliser vos meilleurs moments de façon créative, aussi bien en photo qu'en vidéo. Grâce à son grand capteur APS-C de 24,1 millions de pixels doté de l'autofocus CMOS Dual Pixel et du processeur DIGIC 8, ce reflex vous permettra de créer de superbes photos et vidéos 4K ainsi que des time-lapses. Bien qu'il ait un look assez classique, le 250D possède un avantage indéniable : sa légèreté avec environ 450 grammes. Avec un boîtier compact et léger, accessible à tous les membres de la famille, le Canon EOS 250D permet la découverte de la photographie mais aussi de photographier aisément les meilleurs moments de la vie quotidienne.













### 699,00 € TTC

## **AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:**

- Capteur APS-C CMOS 24,1 millions de pixels
- Processeur DIGIC 8
- · Autofocus CMOS Dual Pixel
- Rafale à 5 i/s
- Écran LCD tactile 7,7 cm (3") orientable
- Vidéo 4K
- Wi-Fi & Bluetooth

#### **CONTENU BOITE**

Œilleton EF, bouchon de boîtier R-F-3, courroie de cou EW-400D-N, batterie LP-E17, chargeur de batterie LC-E17E, câble d'alimentation, kit du manuel de l'utilisateur.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

définition :

type de capteur :

monture:

format d'image: équivalence 24x36 :

type de viseur :

24,1 Millions de pixels

Capteur CMOS APS-C 22,3 x 14,9 mm

Monture Canon EF

6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW

1,6x

Pentamiroir

#### **CENTRALE**



couverture viseur : 95 % (horizontalement et verticalement) agrandissement viseur : 0,87x

relief oculaire viseur : 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)

correcteur dioptrique : -3 à +1 dioptres

type écran : Écran LCD tactile 7,7 cm (3") orientable

résolution écran : 1 040 000 pixels mise au point : Mise au point m

Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5x ou 10x en tout point de l'écran), Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), AF One-Shot et AF Servo

sélectionnables pour les photos et vidéos

Capteur de mesure double-couche à 63 zones avec mesure évaluative, sélective, spot (centre uniquement) et moyenne à prépondérance centrale disponibles Mesure évaluative (384 zones), Mesure sélective

(environ 5,5 % de l'écran LCD), Mesure spot (environ 3,7 % de l'écran LCD), Mesure moyenne à

prépondérance centrale

+/- 2 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3

30 à 1/4000 sec.

100 à 25 600 ISO (ext. à 51 200)

Jusqu'à 5 i/s Vidéo 4K

Jusqu'à 29 min 59 sec. AAC / PCM linéaire

Automatique, flash manuel

**USB Haute-vitesse** 

Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée au terminal USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)

Oui

SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe 1)

Batterie lithium-ion rechargeable LP-E17

 $122,4 \times 92,6 \times 69,8 \text{ mm}$ 

Environ 450 g.

2 ans

Canon France

mesure exposition:

modes d'exposition :

correcteur:

vitesse d'obturation:

sensibilité :

rafale:

qualité maxi vidéo :

durée vidéo :

son:

modes flash : connexion usb :

connexion vidéo :

pictbridge :

mémoire : alimentation :

dimensions (L x H x P): poids:

garantie : origine :

SAPC Centrale Page 2/2 27/04/2024 02:25:45