



CANON EOS 250D Noir + 18-55 mm f/4,0-5,6 IS STM + 50 mm f/1,8

Code Camara: SI985187
Ref. Fourn.: 3454C013
Code EAN: 8714574661520

Successeur du 200D, le Canon EOS 250D est un excellent choix si vous désirez abandonner votre smartphone ou votre appareil photo compact ! Cet appareil photo reflex est simple d'utilisation et fera votre bonheur lorsque vous souhaiterez immortaliser vos meilleurs moments de façon créative, aussi bien en photo qu'en vidéo. Grâce à son grand capteur APS-C de 24,1 millions de pixels doté de l'autofocus CMOS Dual Pixel et du processeur DIGIC 8, ce reflex vous permettra de créer de superbes photos et vidéos 4K ainsi que des time-lapses. Bien qu'il ait un look assez classique, le 250D possède un avantage indéniable : sa légèreté avec environ 450 grammes. Avec un boîtier compact et léger, accessible à tous les membres de la famille, le Canon EOS 250D permet la découverte de la photographie mais aussi de photographier aisément les meilleurs moments de la vie quotidienne.



899,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur APS-C CMOS 24,1 millions de pixels
- Processeur DIGIC 8
- Autofocus CMOS Dual Pixel
- Rafale à 5 i/s
- Écran LCD tactile 7,7 cm (3") orientable
- Vidéo 4K
- Wi-Fi & Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,1 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C 22,3 × 14,9 mm
monture :	Monture Canon EF
format d'image :	6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 :	1,6x
type de viseur :	Pentamiroir
couverture viseur :	95 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,87x

relief oculaire viseur :	19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 dioptries
type écran :	Écran LCD tactile 7,7 cm (3") orientable
résolution écran :	1 040 000 pixels
mise au point :	Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran), Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), AF One-Shot et AF Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
mesure exposition :	Capteur de mesure double-couche à 63 zones avec mesure évaluative, sélective, spot (centre uniquement) et moyenne à prépondérance centrale disponibles
modes d'exposition :	Mesure évaluative (384 zones), Mesure sélective (environ 5,5 % de l'écran LCD), Mesure spot (environ 3,7 % de l'écran LCD), Mesure moyenne à prépondérance centrale
correcteur :	+/- 2 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
vitesse d'obturation :	30 à 1/4000 sec.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO (ext. à 51 200)
rafale :	Jusqu'à 5 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K
durée vidéo :	Jusqu'à 29 min 59 sec.
son :	AAC / PCM linéaire
modes flash :	Automatique, flash manuel
connexion usb :	USB Haute-vitesse
connexion vidéo :	Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée au terminal USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
pictbridge :	Oui
mémoire :	SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe 1)
alimentation :	Batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
dimensions (L x H x P) :	122,4 × 92,6 × 69,8 mm
poids :	Environ 450 g.
garantie :	2 ans
origine :	Canon France