



OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III Argent + 14-150 mm + 45 mm f/1,8 OFFERT

Code Camara: SI985224

Ref. Fourn.:

Code EAN: 3565010037530

Profitez de cette super promotion qui vous permet d'avoir le 45 mm f/1.8 OFFERT. Équivalente à un 90mm en 24x36, sa belle ouverture f/1.8 vous garantira un superbe bokeh pour réaliser notamment de magnifiques portraits. L'Olympus OM-D E-M10 Mark III vient compléter la gamme OM-D et vient se positionner entre l'E-M10 Mark II et l'E-M5 Mark II. Cet hybride intègre un capteur Live MOS de 16,1 MP et un processeur d'image Dual Quad-Core TruePic VIII, permettant à l'appareil d'allier vitesse et puissance. Ainsi, il a la capacité de réaliser des enregistrements vidéo 4K. Un nouvel algorithme de stabilisation plus performant a été intégré dans le but d'obtenir des rendus toujours plus nets. L'autofocus a également été amélioré avec 121 points AF (contre 81 sur l'E-M10 Mark II). La vitesse a été stimulée avec une prise de vue continue de 8,6 images par seconde et une plage de sensibilité allant jusqu'à 256 000 ISO. Une fonction d'obturation électronique est présente dans le Mark III pour des vitesses d'obturation encore plus rapides et des prises de vue silencieuses. Léger et compact, l'E-M10 Mark III conserve la construction intuitive et robuste de la gamme, tout en bénéficiant de plusieurs réglages à molettes, ainsi que d'un écran LCD tactile basculant de 3,0 pouces et d'un viseur électronique de 2,36 m avec un grossissement amélioré de 1,23x. En outre, diverses autres fonctions ont été mises en place pour effectuer des prises de vue plus créatives, comme 15 Filtres d'art et un mode vidéo Clips qui vous permet de faire rapidement des vidéos.



999,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Processeur Quad-Core TruePic VIII Dual
- Enregistrement vidéo 4K
- Viseur électronique 2.36 MP
- Écran tactile tactile basculant 3.0 "
- Stabilisation de l'image sur 5 axes
- Système de détection de contraste à détection de 121

points

- Prise de vue jusqu'à 8,6 i/s et ISO 25600
- Wi-Fi intégré
- Réglage silencieux de l'obturateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	16,1 Mégapixels
type de capteur :	Capteur 4/3" Live MOS
monture :	Monture Micro 4/3
format d'image :	4608 x 3456 pixels en JPEG, RAW
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	1,23x
relief oculaire viseur :	19,2 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4,0 à +2,0 dioptries
type écran :	Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
résolution écran :	1 040 000 pixels
contrôle :	25 modes Scène
fonctions couleur :	Ton dramatique, couleur pastel et lumineuse, flou artistique, sépia, pop art, feutre, aquarelle, mode couleur sélective, vintage, bleach bypass, tonalité légère, sténopé, Traitement croisé, Aspect granuleux
mise au point :	AF sur 121 points
mesure exposition :	324 zones : système de détection multi-pattern (Mesure ESP, mesure spot, mesure centrale pondérée, haute lumière, Ombre)
modes d'exposition :	Priorité ouverture, Filtres artistiques, Manuel, Programme automatique, Priorité vitesse
correcteur :	+/- 3 IL / 1/3 paliers EV
vitesse d'obturation :	60 à 1/16000 sec.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 8,6 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (3840 x 2160/30p)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	Auto, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è rideau, Fill-in pour flash exclusif
connexion usb :	USB 2.0
connexion vidéo :	micro HDMI - Type D
mémoire :	Carte mémoire SD (compatible SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II)
alimentation :	Batterie Lithium-Ion BLS?50 (Incluse)
dimensions (L x H x P) :	121,5 x 83,6 x 49,5 mm
poids :	410 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Olympus France