



PANASONIC LUMIX DC-G90

Boitier nu

Code Camara: SI985277
Ref. Fourn.: DC-G90EF-K
Code EAN: 5025232888948

Ce Lumix G90 est un véritable baroudeur aussi bien en photo qu'en vidéo : sa polyvalence étant l'une de ses qualités principales ! Que ce soit pour prendre des photos remplies de détails ou pour enregistrer des vidéos d'une excellente qualité, ce boîtier Panasonic sera votre meilleur ami. D'une robustesse incroyable, avec une résistance à l'eau et à la poussière, le Lumix DC-G90 est idéal pour capturer les souvenirs les plus précieux de tous vos voyages. Cet appareil photo hybride combine la technologie de stabilisation du boîtier avec celle de l'objectif pour un résultat net et sans flou.



799,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur 4/3" MOS 20,3 Mégapixels
- Écran OLED tactile orientable 1 040 000 pixels
- Stabilisateur 5 axes
- Mise au point automatique à grande vitesse
- Vidéo 4K 30/25p
- Résiste à l'eau et à la poussière
- Wi-Fi & Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,3 Mégapixels
type de capteur :	Capteur 17,3 x 13 mm (4/3")
monture :	Monture Micro 4/3
format d'image :	5184 x 3888 pixels, JPEG & RAW
équivalent 24x36 :	0,74x
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	Environ 1,48x
relief oculaire viseur :	Environ 20 mm à l'infini
correcteur dioptrique :	-1,0 m-1 / -4,0 - +4,0 (dioptries)
type écran :	Écran OLED tactile 7,66 cm
résolution écran :	1 040 000 pixels
contrôle :	Système de photométrie multiple en 1 728 blocs de mesure

mise au point :	Système d'AF par détection de contraste
mesure exposition :	Multiple / Pondéré au centre / Ponctuel
modes d'exposition :	Programme AE, AE à priorité ouverture, AE à priorité vitesse, exposition manuelle
correcteur :	1/3 EV, ± 5EV (± 3 EV pour les images animées)
vitesse d'obturation :	60 à 1/16000 sec.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 9 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéos 4K (3840 x 2160)
durée vidéo :	Environ 100 minutes
son :	AAC (2 canaux)
modes flash :	Auto, Auto / Réduction yeux rouges, Forcé, Forcé / Réduction yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente / Réduction yeux rouges, Forcé désactivé Pour iA, iA+ uniquement.
connexion usb :	USB 2.0 Micro-B
connexion vidéo :	Micro-HDMI (Type D)
pictbridge :	Oui
mémoire :	Cartes SD/SDHC/SDXC (Compatible avec les cartes mémoires SDHC / SDXC UHS-I / UHS-II UHS Speed ??Classe 3 standard)
alimentation :	Batterie Li-ion
dimensions (L x H x P) :	130,4 x 93,5 x 77,4 mm
poids :	533 g (avec carte SD, batterie et boîtier)
garantie :	2 ans
origine :	Panasonic France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI953015	5025232597918	PANASONIC DMW-BLC12E Batterie pour FZ200/300/1000/2000/G5/6/7/ G80/ GH2/ GX8
	SI976724	5025232856466	PANASONIC DMW-BGG1 Grip pour G80/G90
	SI984524	5025232886371	PANASONIC DMW-RS2E Télécommande pour S1/S1R
	SI984650	0619659169299	SANDISK SD Extreme Pro 64GB V30 U3 UHS-I (jusqu'à 170MB/S en lecture et 90MB/S en écriture)
	SI976689	0619659144463	SANDISK SD Extreme Pro UHS-II 64GB CL10 U3 (jusqu'à 300MB/S en lecture et 260MB/S en écriture)
	SI971267	0056035368646	LOWEPRO Adventura SH 120 II Sac d'épaule Noir



SI971267 0056035368646 LOWEPRO Adventura SH 120 II Sac d'épaule Noir



SI971267 0056035368646 LOWEPRO Adventura SH 120 II Sac d'épaule Noir



SI972380 0056035368998 LOWEPRO Slingshot Edge 250 AW Noir



SI972380 0056035368998 LOWEPRO Slingshot Edge 250 AW Noir



SI972380 0056035368998 LOWEPRO Slingshot Edge 250 AW Noir



SI972380 0056035368998 LOWEPRO Slingshot Edge 250 AW Noir



SI983456 0056035371769 LOWEPRO PROTACTIC BP 350 AW II noir

