



## OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III Noir + 12-200 mm f/3,5-6,3 + 2e Batterie

Code Camara: SI986345

Ref. Fourn.:

Code EAN: 3565010039091



Le nouvel OM-D E-M5 Mark III est le produit représentatif des compétences clés de la marque Olympus. Avec son design compact et élégant, il est un concentré de technologie et de fonctionnalités. Cet appareil représente le meilleur choix pour les passionnés comme pour les semi-professionnels et pour ceux qui aimeraient améliorer leur niveau photographique. Suivant le système AF des modèles pro d'Olympus et en utilisant le même capteur et processeur, ce boîtier combine deux mondes du système OM-D : la compacité de la série E-M10 et les principaux avantages techniques de la série E-M1. L'E-M5 Mark III est composé de quatre éléments qui vous assurent une superbe qualité d'image. Le capteur 20M Live MOS Sensor fournit des détails fins avec clarté, en collaboration avec le processeur d'image TruePic VIII, qui lui fournit une vitesse d'autofocus ultra-rapide. Ses cinq axes de stabilisation d'image (IS) rendent possible la prise de vue à main levée, sans se soucier du bougé de l'appareil. En effet, cette technologie avancée permet de réaliser jusqu'à 5,5 paliers de compensation EV (basé sur la norme CIPA, utilisé avec l'optique ED 12-40 mm f/2,8 PRO à 40 mm) pour une prise de vue à main levée en toute liberté de mouvement. Associé à un objectif compatible comme le 12-100 mm f/4,0 IS PRO ED, la fonction Sync IS de l'E-M5 Mark III permet à l'appareil photo et à l'objectif de fonctionner parfaitement ensemble pour fournir jusqu'à 6,5 IL de compensation. Le système autofocus (AF) OM-D de l'E-M5 Mark III vous permet quant à lui de faire la mise au point sur le sujet ou la scène avec l'assurance d'avoir une photo nette à tous les coups. La mise au point automatique à détection de phase à 121 points est particulièrement pratique - le nombre élevé de points d'autofocus permet une prise de vue rapide et précise. Même les sujets en mouvement peuvent être capturés facilement. Bien qu'ultra-petit par sa taille, l'E-M5 Mark III est doté d'un système de haut niveau de technologie avancée, qui vous permet de vous exprimer sans être limité par le poids et l'encombrement ! Camara vous conseille vivement de voir grand avec du petit matériel, et l'Olympus E-M5 III est parfait pour cela... En plus, profitez chez Camara d'un super kit avec l'optique

12-200 mm qui vous permet dans un encombrement réduit de profiter d'un équivalent 24-400 mm tout-en-un ! Du vrai grand angle au beau télé, le pied pour les voyages.



1799,00 € TTC

#### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur 4/3 Live MOS 20,4 Millions de pixels
- Rafale 10 i/s
- Processeur d'image TruePic VIII
- Viseur électronique OLED 2,36 MP
- Mode 50 MP à main levée
- Petit et léger
- Détection de phase à 121 collimateurs en croix
- Mise au point rapide et précise même sur des sujets en mouvement
- Boîtier résistant aux intempéries
- Convient parfaitement à la vidéo
- Wi-Fi & Bluetooth

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,4 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur 4/3 Live MOS
monture :	Monture Micro Quatre/Tiers
format d'image :	5184 x 3888 en JPEG et RAW
couverture viseur :	Environ 100%
agrandissement viseur :	Environ 1,20x
relief oculaire viseur :	Environ 27 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4 à +2 dioptries
type écran :	Écran LCD Tactile 7,6 cm (3")
résolution écran :	1 037K Points
fonctions couleur :	Pop Art, flou artistique, couleur pastel et lumineuse, tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama, Traitement croisé, Ton dramatique, Sépia, Feutre, Aquarelle, Vintage, Mode couleur sélective, Bleach Bypass, Film instantané
mise au point :	121 points AF à détection de contraste
mesure exposition :	Mesure TTL pleine ouverture 324 zones, Système de détection multi-pattern
modes d'exposition :	Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Pose, Temps, Film, HDR, Prise de vue personnalisée
correcteur :	+/- 5 IL (1, 1/2, 1/3 paliers)
vitesse d'obturation :	60 à 1/8000 sec.
sensibilité :	Jusqu'à 25 600 ISO
rafale :	10 i/s



---

qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (4096 × 2160)
durée vidéo :	Environ 29 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	AUTO, Manuel, Manuel (Plein, 1/4, 1/16, 1/64), Réduction des yeux rouges, Synchro lente avec Anti- Yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2ème rideau, Fill in, Off, TTL-Auto
connexion usb :	USB 2.0
connexion vidéo :	Micro-HDMI (Type D)
mémoire :	Carte SD, SDHC , SDXC
alimentation :	Batterie BLS-50 (incluse)
dimensions (L x H x P) :	125,3 x 65,2 x 49,7 mm
poids :	414 g (avec Batterie et Carte SD)
garantie :	2 ans
origine :	Olympus France