



FUJIFILM X-T4 Noir + XF 16-80 mm f/4 R OIS WR

Code Camara: SI987172

Ref. Fourn.: 16651136

Code EAN: 4547410428049

Grosse évolution dans la gamme X-T, Fujifilm y apporte pour la première fois avec le X-T4 la stabilisation. La marque avait commencé avec le X-H1 mais la stabilisation est ici très améliorée. Des dispositifs magnétiques remplacent les ressorts, pour gagner 30% d'encombrement et 20% de poids. Équipée des derniers capteurs gyroscopiques à la précision de détection 8 fois supérieure à celle du X-H1, la stabilisation IBIS (In Body Image Stabilization) sur 5 axes du X-T4 permet un gain de 6.5 EV. Doté d'une nouvelle unité d'obturation, plus rapide, résistante et silencieuse associée à la mise au point automatique la plus rapide jamais proposée par un appareil photo de la série X de Fujifilm, capturez désormais ce qui était insaisissable par le passé. Le X-T4 a été conçu avec un obturateur plan focal ultra-rapide capable d'atteindre 15 images/seconde en mode rafale et portant à seulement 0,035 seconde le délai de réponse au déclenchement. L'écran arrière du Fujifilm X-T4, de 1,62 million de points, à orientation variable, vous permettra d'obtenir des prises de vue plus créatives et polyvalentes. Côté vidéo, avec l'ajout d'un interrupteur dédié au mode autonome et la stabilisation numérique de l'image, réglez-vous avec une excellente fluidité de prise de vue pour une expérience immersive totale de la production vidéo. Fujifilm a équipé ce boîtier hybride d'un nouveau mode de simulation de film, « ETERNA sans Blanchiment », qui simule une technique traditionnelle de traitement des films à l'univers visuel unique fait de faible saturation et de contraste élevé. Ce boîtier hybride est le premier appareil de la gamme X de Fujifilm à utiliser une batterie NP-W235 et non NP-W126S, pour offrir une capacité environ 1,5x supérieure, soit une autonomie d'environ 500 images par charge en mode normal et 600 images en mode économique. Le X-T3 fut une star, le X-T4 a les atouts pour devenir une idole.



2099,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Stabilisation d'images 5 axes (6.5 EV)
- Plus grande autonomie que son prédécesseur (env. 1,5x)
- Écran LCD tactile et orientable
- Rafale 15 i/s
- Obturateur plus résistant et plus silencieux
- Nouveau mode de simulation de film
- 2 slots cartes mémoires

CONTENU BOITE

Boitier Fujifilm X-T4, optique Fujifilm XF 16-80 mm f/4 R OIS WR, batterie Li-ion NP-W235, adaptateur secteur AC, adaptateur de prise, câble USB, adaptateur pour casque, bandoulière, capuchon du corps, couvercle de la griffe porte-accessoire, couvercle du connecteur de prise verticale, couvercle de la fente pour carte mémoire, couvercle des bornes de synchronisation, manuel du propriétaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	26,1 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C (23,5 x 15,7 mm)
monture :	Monture Fujifilm X
format d'image :	6240 x 4160 JPEG et RAW
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,75x
relief oculaire viseur :	23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4 à +2 dioptries (verrouillable)
type écran :	Écran LCD tactile et vari-angles 3"
résolution écran :	1,62 Millions de pixels
fonctions couleur :	Appareil photo miniature, miniature, couleur Pop, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple / Purple)
mise au point :	AF hybride intelligent (AF à contraste de TTL / AF à détection de phase TTL)
mesure exposition :	Mesure TTL 256 zones
modes d'exposition :	P (Programme AE) / A (Priorité ouverture AE) / S (Priorité vitesse d'obturation AE) / M (Exposition manuelle)
correcteur :	-5,0 EV - + 5,0 EV 1 / 3EV (Vidéo: -2,0 EV - + 2,0 EV)
vitesse d'obturation :	30 à 1/32 000 s (obturateur mécanique + électronique)
sensibilité :	160 - 12 800 ISO (ext. à 51 200 ISO)
rafale :	15 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K
durée vidéo :	Environ 110 minutes en 4K
son :	Stéréo
modes flash :	TTL (TTL AUTO (mode P) / STANDARD / SLOW SYNC.) / MANUAL / COMMANDER / OFF (lorsque EF-X8 est réglé)
connexion usb :	USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 x 1)
connexion vidéo :	Micro-HDMI (type D)
mémoire :	2 slots cartes SD/SDHC/SDXC (UHS-I et UHS-II)
alimentation :	Batterie Li-ion NP-W235 (incluse)
dimensions (L x H x P) :	134,6 x 92,8 x 63,8 mm



poids :	607 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Fujifilm France