



CANON EOS RP + Bague d'adaptation EF/EOS R + 24-240/4,0-6,3 IS USM + Paresoleil EW-78F + SD 32 Go

Code Camara: SI988002
Ref. Fourn.: 3380C033
Code EAN: 3565010041063

Ce Canon EOS RP vous octroie une puissance créatrice indéniable. Il est doté de la puissance d'un hybride plein format dans un boîtier compact et léger. Grâce à son grand diamètre, sa rapidité de communication et sa mise au point arrière courte, la monture RF est parfaite pour profiter pleinement du système plein format. Avec cet hybride de Canon, vous obtiendrez des résultats incroyables et magnifiques même dans des conditions de basse lumière. Composé d'une poignée confortable, d'un écran tactile orientable et d'un viseur électronique OLED, cet EOS RP vous offrira une prise en main très confortable.



1999,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Petit, léger et intuitif
- Capteur CMOS Plein Format
- Processeur d'images DIGIC 8
- Stabilisateur d'image numérique vidéo
- Vidéo 4K
- Wi-Fi et Bluetooth
- Excellente qualité d'images à n'importe quel moment de la journée

CONTENU BOITE

Boîtier Canon EOS RP, optique 24-240 mm f/4,0-6,3 IS USM, bouchon de boîtier R-F-5, bandoulière, chargeur de batterie LC-E17E, batterie LP-E17, câble secteur, bague d'adaptation monture EF-EOS R, bouchon anti-poussière de l'objectif RF, bouchon de boîtier R-F-3, manuel d'utilisateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	26,2 Millions de pixels
type de capteur :	Plein format CMOS 35,9 × 24 mm
monture :	Monture RF
format d'image :	6240 × 4160 en JPEG et RAW

couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,7x
relief oculaire viseur :	22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4 à +1 m-1 dioptries
type écran :	Écran LCD Clear View II de 7,5 cm (3")
résolution écran :	1,04 Millions de pixels
contrôle :	Méthode capacitive avec fonctions de menu, réglages de contrôle rapide, lecture et agrandissement de l'image. Sélection du collimateur AF pour les photos et les vidéos. Utilisation possible de l'obturateur tactile pendant la prise de vues de photos.
fonctions couleur :	AWB (priorité ambiance / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, éclairage fluorescent blanc, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur
mise au point :	Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran) Autofocus : autofocus CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, AF monopoint, collimateur étendu, zone AF et obturateur tactile
mesure exposition :	En temps réel avec le capteur d'image, mesure sur 384 zones (24 x 16)
modes d'exposition :	Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF), mesure sélective (environ 5,5 % du viseur, au centre), mesure spot : mesure spot centrale (env. 2,7 % du viseur, au centre), mesure spot liée au collimateur AF non fournie, moyenne à prédominance cen
correcteur :	+/-3 IL par 1/3 ou 1/2 valeur (combinable avec le bracketing)
vitesse d'obturation :	30 à 1/4000 sec.
sensibilité :	100 à 40 000 ISO
rafale :	Jusqu'à 5 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (3840 x 2160)
durée vidéo :	Jusqu'à 29min 59s.
son :	PCM linéaire, AAC
modes flash :	Flash auto E-TTL II, manuel
connexion usb :	USB Haute vitesse 2.0 (Type C)
connexion vidéo :	Sortie HDMI Mini (Type C)
pictbridge :	Oui (sans fil)
mémoire :	SD/SDHC/SDXC et UHS-II
alimentation :	Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E17 (incluse)
dimensions (L x H x P) :	132,5 × 85,0 × 70,0 mm
poids :	485 g
garantie :	2 ans
origine :	Canon France