



CANON RF 400 mm f/2,8 L IS USM

Code Camara: SI988931
Ref. Fourn.: 5053C005
Code EAN: 4549292184440

Ce téléobjectif RF 400 mm f/2,8 L IS USM est basé sur le EF 400 mm f/2.8 L IS III USM, plébiscité par les photographes professionnels de sport et de faune sauvage. Même si les formules optiques et les conceptions mécaniques de cet objectif sont très similaires à celles de la version EF, les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous sont supérieures grâce aux avantages du Système EOS R et de son innovante monture RF. Bénéficiez donc d'une incroyable focale (extensible grâce aux multiplicateurs RF 1,4x et 2x), et d'incroyables performances optiques, vitesse de mise au point autofocus et d'un poids réduit associé à un centre de gravité optimisé pour l'utilisation avec les boîtiers du Système Canon EOS R. Cette RF 400/2.8 L IS USM vous fera profiter de caractéristiques exceptionnelles telles que le contrôle de l'ouverture au 1/8ème de diaphragme pour la vidéo et la stabilisation optique optimisée avec un gain de 5,5 vitesses. Photographiez ainsi de plus loin les actions les plus rapides ! Grâce à l'utilisation de fluorite, de verre Super UD et aux traitements ASC et Super Spectra, dès la pleine ouverture f/2,8, le RF 400 mm f/2.8 L IS USM garantit une netteté exceptionnelle sur l'ensemble de l'image ainsi qu'une distorsion et des reflets internes minimes. Que vous vous trouviez sur une ligne de touche pluvieuse ou dans un safari poussiéreux, ce téléobjectif endurera ces épreuves sans souci pour une utilisation pratique et agréable. Une pure merveille !

13699,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Grande ouverture f/2,8
- Piqué exceptionnel
- Mise au point ultra rapide compatible double alimentation
- Diaphragme haute précision avec palier de 1/8 diaphragme en vidéo
- Haute résolution optique (Fluorite, verre Super, traitements ASC et Super Spectra)
- Stabilisateur d'image optique 5,5 stops
- Résistant aux intempéries

CONTENU BOITE

Télé-objectif Canon RF 400 mm f/2,8 L IS USM Bouchon anti-poussière de l'objectif RF Porte-filtre insérable vissable 52 (WIII) avec filtre de protection de 52 mm Bouchon d'objectif E-180E Pare-soleil ET-155 (WIII) Étui souple d'objectif LS400 Courroie large pour objectif

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture maximale :	f/2,8
Ouverture minimale :	f/32
Mise au point mini. :	2,5 m
Grandissement max. :	0,17x
Construction optique :	17 éléments en 13 groupes
Diamètre :	52 mm
Poids :	2 890 g
Paresoleil :	Paresoleil ET-155 WIII (inclus)
Bouchon (inclus) :	Bouchon E-180E (inclus)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI975205	4960999664965	CANON Parasoleil ET-155 II
	SI987652	4549292168044	CANON Multiplicateur RF 1,4x
	SI987653	4549292168051	CANON Multiplicateur RF 2x
	SI984196	4549292118599	CANON filtre polarisant circulaire insérable PL-C 52 mm (WIII)