# NIKON Z 50 + Z DX 18-140 mm f/3,5-6,3 VR

Code Camara: SI992605
Ref. Fourn.: VOA050K012
Code EAN: 4960759908001

Ce nouveau Nikon Z50, léger et polyvalent, vient compléter la gamme des hybrides Nikon avec, pour la première fois dans la marque, un hybride au capteur APS-C ! Cet appareil photo à la prise en main confortable et facile à maîtriser vous offrira de belles images, même en conditions de faible luminosité. Le Z50 est rapide, puissant et simple d'utilisation. Avec ses 20,9 Millions de pixels et ses 11 images / seconde, profitez d'une qualité d'image exceptionnelle. Ce boîtier hybride Nikon Z50, parfait pour la photo animalière, effectue la mise au point silencieusement et dispose d'un mode silencieux pour la photographie. Sa large monture Nikon Z au format DX vous permettra d'obtenir davantage de lumière sur l'ensemble du cadre pour une qualité des détails ultra-poussée. Le système de mise au point est rapide, précis et fluide, détecte les yeux et couvre 90% de l'image. Il fonctionne très bien en vidéo 4K. Grâce à l'écran tactile orientable, vous allez pouvoir prendre des clichés sous des angles originaux. Et pour les artistes, 20 effets créatifs intégrés sont à votre disposition. Pour Camara, c'est vraiment une bonne chose que la gamme hybride de Nikon s'ouvre aussi à l'APS-C. Le Z50 est un appareil simple et efficace.

**1429,00 € TTC**

**AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :**

- Capteur APS-C 20,9 MP
- Écran tactile et inclinable 3,2"
- Déclenchement 100% silencieux (parfait pour la photo animalière ou mariage)
- Rafale à 11 i/s
- Vidéo 4K/UHD à 30p
- Sensibilité jusqu'à 51 200 ISO
- Viseur électronique agréable et ultra-net
- Wi-Fi & Bluetooth

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| définition : | 20,9 Millions de pixels |

| | |
|---|---|
| type de capteur : | Capteur APS-C CMOS (23,5 x 15,7 mm) |
| monture : | Monture Nikon Z |
| format d'image : | 5568 x 3712 JPEG et RAW |
| couverture viseur : | Environ 100 % (horizontalement et verticalement) |
| agrandissement viseur : | Environ 1,02× |
| relief oculaire viseur : | 19,5 mm (à partir de la surface centrale de l?oculaire du viseur) |
| correcteur dioptrique : | -3 à +3 dioptres |
| type écran : | Écran tactile et inclinable 8 cm (3,2") |
| résolution écran : | 1 040 000 pixels |
| contrôle : | Automatique, P : Auto programmé avec décalage du programme, S : Auto à priorité vitesse, A : Auto à priorité ouverture, M : Manuel, Modes scène : Portrait, Paysage, Enfants, Sport, Gros plan, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Fête/intérieur, Plage/neige, |
| fonctions couleur : | Automatique, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage, Uniforme, Picture Control créatifs (Rêve, Matin, Pop, Dimanche, Sombre, Spectaculaire, Silence, Austère, Mélancolique, Pur, Denim, Jouet, Sépia, Bleu, Rouge, Rose, Fusain, Graphite, Bin |
| mise au point : | AF hybride par détection de phase/de contraste avec assistance AF |
| mesure exposition : | Mesure TTL à l'aide du capteur d'image de l'appareil photo |
| modes d'exposition : | Mesure matricielle, mesure pondérée centrale : 75 % de la mesure concentrée sur un cercle de 8 mm au centre du cadre de visée ; possibilité de baser la pondération sur la moyenne du cadre entier, mesure spot : mesure sur un cercle de 3,5 mm (environ 2,5 % |
| correcteur : | –5 à +5 IL |
| vitesse d'obturation : | 30 à 1/4000 |
| sensibilité : | 100 à 51 200 ISO ; réglable sur environ 1 ou 2 IL (équivalant à 204 800 ISO) |
| rafale : | Jusqu'à 11 i/s |
| qualité maxi vidéo : | Vidéo 4K UHD (3840 x 2160) ; 30p (progressif) |
| son : | PCM linéaire, AAC |
| modes flash : | Dosage flash/ambiance, atténuation des yeux rouges, synchro lente, synchro lente + atténuation des yeux rouges, synchro sur le second rideau, automatique, automatique + atténuation des yeux rouges, synchro lente automatique, synchro lente automatique + at |
| connexion usb : | USB Hi-Speed avec connecteur Micro-B |
| connexion vidéo : | Connecteur HDMI de type D |
| mémoire : | SD, SDHC (compatible UHS-I), SDXC (compatible UHS-I) |
| alimentation : | Accumulateur Li-ion EN-EL25 |
| dimensions (L x H x P) : | 126,5 × 93,5 × 60 mm |
| poids : | 450 g (avec accumulateur et carte mémoire) |
| garantie : | 2 ans |
| origine : | Nikon France |