



## FUJIFILM GF 500 mm f/5,6 R LM OIS WR

Code Camara: SI994497  
Ref. Fourn.: 16820737  
Code EAN: 4547410527261

Développez votre créativité avec l'objectif FUJIFILM GF 500 mm f/5,6 R LM OIS WR. Profitez de son design compact et léger combiné à une focale de super téléobjectif de 396 mm (équivalent 35 mm). Cet objectif puissant du système GFX de FUJIFILM vous permet de capturer des sujets éloignés avec une facilité inégalée. Grâce à sa construction optique avancée, incluant cinq lentilles en verre ED et deux lentilles Super ED, le GF 500 mm f/5,6 R LM OIS WR maîtrise les aberrations pour produire des images d'une netteté exceptionnelle, même jusqu'à 102 mégapixels. Son stabilisateur d'image optique de 6,0 IL réduit efficacement les vibrations, assurant des prises de vue sans compromis. Le moteur autofocus linéaire rapide et silencieux vous permet de rester au cœur de l'action sans manquer un seul moment. Les options de pré-réglage de la mise au point minimisent le temps de réaction lors du suivi de sujets à des distances prédéfinies. Conçu pour une utilisation en toutes conditions, l'objectif GF 500 mm f/5,6 R LM OIS WR est compatible avec le téléconvertisseur GF1.4X TC WR (vendu séparément). Son design « Tout Temps » résistant aux intempéries protège contre la poussière, l'eau et les basses températures. Avec une longueur de seulement 24,7 cm et un poids de 1375 g, cet objectif est parfait pour une longue journée sur le terrain.

**3899,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Design compact et léger avec une focale de super téléobjectif de 396 mm (équivalent 35 mm)
- Construction optique avancée avec cinq lentilles en verre ED et deux lentilles Super ED pour des images nettes jusqu'à 102 mégapixels
- Stabilisateur d'image optique de 6,0 IL pour réduire les vibrations
- Autofocus linéaire rapide et silencieux avec options de pré-réglage de la mise au point
- Résistant aux intempéries, à la poussière, à l'eau et aux basses températures
- Compatible avec le téléconvertisseur GF1.4X TC WR (vendu séparément)

---

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

---

Ouverture maximale :	f/5,6
Ouverture minimale :	f/32
Mise au point mini. :	2,75 m
Grandissement max. :	0.2x
Construction optique :	21 éléments répartis en 14 groupes (dont 2 lentilles Super ED et 5 lentilles ED)
Diamètre :	95 mm
Poids :	1,375 g
Paresoleil :	inclus
Bouchon (inclus) :	bouchons avant et arrière
Lames de diaphragme :	9
Dimensions :	104,5 x 246,5 mm
Longueur focale :	500 mm (équivalent 396 mm en 24x36)