



CANON EOS 7D Mark II + Carte Wi-Fi W-E1

Code Camara: SI977370

Ref. Fourn.: 9128B160

Code EAN: 8714574625027



Taillé pour la vitesse, c'est un outil conçu pour les photographes d'action, actu, sports, animaliers, afin qu'ils soient toujours en position de capturer LE moment décisif et prendre ainsi une longueur d'avance sur les autres. Il excelle en photo comme en vidéo avec son capteur DualPixel.



1679,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Rafale jusqu'à 10 i/s
- AF à 65 points de type croisés
- Double processeur DIGIC 6 ultra rapide
- Viseur à couverture 100%
- Capteur CMOS AF Dual Pixel pour une mise au point rapide, fluide et performante de l'enregistrement vidéo
- Prise casque et micro
- GPS intégré
- Double slot pour carte mémoire (SD et CF)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,2 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C 22,4 × 15 mm
monture :	Monture Canon EF/EF-S
format d'image :	5472 x 3648 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 :	1,6x
type de viseur :	Pentaprisme
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	1x
relief oculaire viseur :	22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 dioptries
type écran :	Écran LCD 7,7 cm (3")
résolution écran :	1 040 000 pixels
mise au point :	AF sur 65 points
mesure exposition :	TTL à pleine ouverture sur 252 zones
modes d'exposition :	Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance centrale

correcteur :	+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	30 à 1/8000 sec.
sensibilité :	100 à 16 000 ISO (ext. à 51 200)
rafale :	Jusqu'à 10 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 min 59 sec.
son :	PCM linéaire
modes flash :	E-TTL II, flash manuel, flash Multi, transmetteur Speedlite intégré
connexion usb :	USB 3.0 Haute Vitesse
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI
pictbridge :	Oui
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-1), CompactFlash I
alimentation :	Batterie Li-ion LP-E6
dimensions (L x H x P) :	148,6 x 112,4 x 78,2 mm
poids :	910 g (boîtier nu)
garantie :	2 ans
origine :	Canon France