CANON EOS 77D + 18-135 mm f/3.5-5.6 Nano USM + carte SD 16Go + sac à dos photo Canon 300EG

Code Camara: SI977889
Ref. Fourn.: 1892C004
Code EAN: 4549292083590

Le Canon EOS 77D vient offrir une nouvelle alternative dans la gamme de reflex expert Canon. Très proche du 80D, il intègre le bluetooth (en plus du Wi-Fi et du NFC) pour faciliter le partage de vos clichés. Ses commandes intuitives facilitent grandement son utilisation. Equipé des dernières technologies Canon, l'EOS 77D sera un appareil à la hauteur de votre exigence et de votre créativité. Grâce au processeur DIGIC 7, vous en apprécierez la réactivité et la vitesse fulgurante. La prise de vue en rafale atteint 6 images / seconde et fonctionne avec un AF large de 45 collimateurs de type croisé, pour des images nettes et détaillées. Il intègre un viseur 95% qui permet de cadrer de manière ultra précise.



1199,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Technologie AF CMOS à double pixel pour une mise au point et un suivi AF rapides en video
- Autofocus à 45 collimateurs de type croisé
- Processeur DIGIC 7
- Prise de vues en rafale jusqu'à 6 i/s
- Stabilisation d'images sur 5 axes
- Vidéos Full HD en MP4 jusqu'à 60 i/s
- Viseur 95%
- Bluetooth
- Wi-Fi et NFC
- Écran orientable tactile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,2 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C 22,3 × 14,9 mm
monture :	Monture Canon EF/EF-S
format d'image :	6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 :	1,6x

type de viseur :	Pentamiroir
couverture viseur :	Environ 95 %
agrandissement viseur :	Environ 0,82x
relief oculaire viseur :	Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 dioptres
type écran :	Écran LCD tactile 7,7 cm (3") orientable
résolution écran :	1 040 000 pixels
mise au point :	AF sur 45 points
mesure exposition :	TTL sur 63 zones
modes d'exposition :	Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance centrale
correcteur :	+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	30 à 1/4000 sec.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 6 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo Full HD (1920 x 1080/50i)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 min 59 sec.
son :	AAC / PCM linéaire
connexion usb :	USB haute vitesse
connexion vidéo :	Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l'entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm), prise casque (mini-prise stéréo)
mémoire :	SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe de vitesse 1)
alimentation :	1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
dimensions (L x H x P) :	131,0 x 99,9 x 76,2 mm
poids :	540 g
garantie :	2 ans
origine :	Canon France