

CANON EOS M6 Argent + 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM

Code Camara: SI977911
Ref. Fourn.: 1725C012
Code EAN: 4549292084764

Le Canon EOS M6 est un appareil hybride au design raffiné et fonctionnel qui offre une grande qualité d'image. Grâce à l'intégration d'un capteur CMOS APS-C 24,2 MP, il produit des images fixes de haute résolution et des vidéo Full HD 1080p / 60, tandis que son processeur d'image DIGIC 7 offre une large plage de sensibilité étendue allant de 100-25600 ISO ainsi qu'une rafale jusqu'à 9 images par seconde. La conception du capteur facilite également le Double Pixels, qui utilise l'autofocus de détection de phase pour des performances rapides, précises et lisses, en images fixes et en enregistrement vidéo. Sa stabilisation d'image à 5 axes "Combination IS" compense les tremblements de la main et vous assure des images nettes.

799,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS APS-C 24,2 MP
- Rafale jusqu'à 9 i/s (AF fixe)
- Double Pixels
- Stabilisateur d'image sur 5 axes
- Enregistrement vidéo Full HD
- Wi-Fi
- NFC
- Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,2 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C
monture :	Monture Canon EF-M
format d'image :	JPEG, RAW
équivalent 24x36 :	1,6x
couverture viseur :	Environ 100%
type écran :	Écran LCD tactile ClearView II 7,5 cm (3 pouces)
résolution écran :	1 040 000 pixels
contrôle :	Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Paysage, Grosplan, Sport,

	Aliments, Filé, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fisheye, Effet Peintur
mise au point :	AF sur 49 points
modes d'exposition :	Évaluative, sélective au centre, spot et moyenne à prépondérance centrale
correcteur :	+/-3 IL par paliers de 1/3
vitesse d'obturation :	30 à 1/4000 sec.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 9 i/s (AF fixe)
qualité maxi vidéo :	Full HD - 1920 × 1080
durée vidéo :	Jusqu'à 29 min 59 sec
son :	MPEG-4 AAC-LC
modes flash :	Auto (E-TTL II), flash activé/désactivé manuellement
connexion usb :	USB Haute vitesse (connecteur Micro USB)
connexion vidéo :	HDMI (connecteur micro - type D)
mémoire :	Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-I)
alimentation :	Batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
dimensions (L x H x P) :	112 × 68 × 44,5 mm
poids :	390 g
garantie :	2 ans
origine :	Canon France