

## CANON EOS 750D + 18-55mm IS STM + 2ème batterie LPE17 + sac Canon 100EG + carte SD 16Go

Code Camara: SI978208

Ref. Fourn.: 0592C042

Code EAN: 3565010025889

Prenez de superbes photos en toute simplicité avec le Canon EOS 750D. Il est équipé du puissant processeur Digic 6 grâce auquel vous prendrez des photos à la vitesse de 5 i/s. Equipé de la technologie Wi-Fi NFC, vous pourrez prendre des photos à distance ou les transférer facilement sur votre smartphone ou tablette grâce à l'application Canon Camera Connect.



**799,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS APS-C et Processeur Digit 6 pour des photos éclatantes et détaillées
- Autofocus rapide (19 collimateurs de type croisé)
- Mise au point automatique, fluide et précise grâce au système Hybrid CMOS AF II
- Prise de vue à distance en utilisant l'application Camera Connect
- Différents modes de prise de vues automatiques et effets créatifs

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,2 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C 22,3 x 14,9 mm
monture :	Monture Canon EF/EF-S
format d'image :	6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalence 24x36 :	1,6x
type de viseur :	Pentamiroir
couverture viseur :	95 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,82x
relief oculaire viseur :	19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 dioptries
type écran :	Écran LCD tactile 7,7 cm (3") orientable
résolution écran :	1 040 000 pixels
mise au point :	AF sur 19 points
mesure exposition :	TTL sur 63 zones
modes d'exposition :	Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance centrale
correcteur :	+/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL

vitesse d'obturation :	30 à 1/4000 sec.
sensibilité :	100 à 12 800 ISO (ext. à 25 600)
rafale :	Jusqu'à 5 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo Full HD (1920 x 1080/30i)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 min 59 sec.
son :	PCM linéaire
modes flash :	Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
connexion usb :	USB Haute Vitesse
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI, sortie vidéo (PAL/NTSC)
pictbridge :	Oui
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-1)
alimentation :	Batterie au lithium-ion LP-E17
dimensions (L x H x P) :	131,9 x 100,7 x 77,8 mm
poids :	555 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Canon France