



CANON POWERSHOT G1X Mark III + parasoleil LH-DC110

Code Camara: SI980815
Ref. Fourn.: 2208C002
Code EAN: 3565010032436



Enfin un compact expert Canon doté d'un grand capteur APS-C ! Ils ne sont pas nombreux sur le marché et nous sommes d'autant plus ravis que le G1XIII ressemble fort à un grand frère du très réussi G5X. La réussite de Canon tient aussi dans la compacité record du boîtier pour un APS-C, qui plus est avec viseur. Cela en est bluffant. Il a bien fallu sacrifier un peu l'ouverture de l'optique, mais nous restons quand même sur un f/2.8 en grand angle et ce grand capteur est capable de délivrer une belle dynamique. Le PowerShot G1 X Mark III propose une grande capacité de détection, une large plage de sensibilité ISO 100-25600, une rafale jusqu'à 9 images par seconde, et la capacité d'enregistrer des vidéos Full HD 1080p/60. La conception du capteur en Dual Pixel offre un autofocus à détection de phase rapide et précis, qui profite à la fois aux images fixes et aux enregistrements vidéo. Un stabilisateur d'image optique est également présent, afin de minimiser l'apparence du bougé de l'appareil pour des images plus nettes lors de la prise de vue à main levée. On aime son écran rotatif permettant d'accéder à toutes les prises de vue même les plus rocamboliques mais aussi et c'est bien pratique pour le suivi AF par effleurement pendant la prise de vue. Un gain de temps et une facilité de mise au point au top.

1199,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur APS-C CMOS de 24,2 MP
- Processeur d'images DIGIC 7
- Objectif zoom 3x, 24-72 mm (équivalent 35 mm)
- Viseur électronique intégré
- Écran tactile de 3,0" à angle variable
- Enregistrement vidéo Full HD 1080p à 60 ips
- AF de double pixel CMOS, stabilisateur d'image
- ISO 25600, Prise de vue continue à 9 ips
- Wi-Fi intégré avec NFC, Bluetooth
- Construction résistante à la poussière et à l'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24.2 MP
format d'image :	JPEG, RAW, RAW+JPEG
zoom optique :	3X
focale éq. 24x36 :	24 – 72 mm
ouverture max. :	f/2.8
mise au point macro :	10 cm
type d'écran :	LCD 3"
résolution écran :	1 040 000 pixels
contrôle :	58 modes Scène
mesure d'exposition :	Évaluative, moyenne à prédominance centrale et spot
correcteur d'exposition :	+/- 3 IL par palier de 1/3 IL
vitesse d'obturation :	1 – 1/2000 sec.
sensibilité :	100-25 600
rafale :	jusqu'à 9 ips
qualité maxi vidéo :	(Full HD) 1920 x 1080, 59.94
durée vidéo :	Jusqu'à 29 min 59 sec
son :	MPEG-4 AAC-LC (stéréo)
modes flash :	Auto, Manual Flash On / Off, Slow Synchro
connexion usb :	Micro-B
connexion tv :	Micro connecteur HDMI
mémoire :	SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatible)
alimentation :	Li-ion Battery NB-13L
dimensions (L x H x P) :	115.0 x 77.9 x 51.4 mm
poids :	399 g (avec batterie et carte)
garantie :	2 ans
origine :	Canon France