



## CANON EOS M6 Mark II + Bague d'adaptation EF/EF-M OFFERTE

Code Camara: SI986211  
 Ref. Fourn.: 3611C002  
 Code EAN: 3565010038681

Le Canon EOS M6 Mark II est doté d'un capteur AP-S de 32,5 Millions de pixels, d'une prise de vue continue à 14 images par seconde, d'une qualité vidéo 4K et d'une sensibilité élevée, ce qui en fait un appareil photo idéal pour les voyages et la créativité au quotidien. Les caractéristiques de cet hybride Canon en font un outil parfait de création de contenus et de partage de ces derniers. Doté de connexions Wi-Fi et Bluetooth, l'EOS M6 Mark II de Canon a été conçu pour fonctionner avec votre smartphone ou tablette (synchronisation et partage de vos images) et vous permet même de capturer des images à distance. Emmenez votre EOS M6 Mark II partout avec vous grâce à sa légèreté et à son design portable. Cet appareil photo hybride saura vous donner satisfaction même en condition de basse lumière !



**929,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS APS-C 32,5 MP
- Rafale 14 i/s.
- Vidéo 4K
- Jusqu'à 25 600 ISO
- Écran tactile et inclinable à 180°
- Poids : 408 g
- Wi-Fi & Bluetooth

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	32,5 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C 22,3 × 14,9 mm
monture :	EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation monture EF-EOS M)
format d'image :	6960 × 4640 JPEG et RAW
équivalent 24x36 :	1,6x
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
type écran :	Écran LCD tactile et orientable 7,5 cm (3")
résolution écran :	1 040 000 points
contrôle :	Scène intelligente auto, Auto hybride, Création

---

fonctions couleur :	assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Peau lisse, Paysage, Sports, Gros-plan, Aliments, Filé, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fishey
mise au point :	Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome
mesure exposition :	AF sur 99 points
modes d'exposition :	-2 à 20 IL Mesure évaluative (384 zones), mesure sélective au centre, mesure moyenne à prédominance centrale, mesure spot
correcteur :	+/- 3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
vitesse d'obturation :	30 à 1/4000 s.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO (ext. à 51 200)
rafale :	14 i/s.
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (3840 x 2160)
durée vidéo :	Environ 30 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	Auto (E-TTL II)
connexion usb :	USB type C (haut débit)
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type D)
pictbridge :	Oui (via USB ou réseau local sans fil)
mémoire :	Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-II)
alimentation :	1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E17
dimensions (L x H x P) :	119,6 x 70,0 x 49,2 mm
poids :	408 g
garantie :	2 ans
origine :	Canon France