



CANON EOS M50 Mark II Noir + EF-M 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM

Code Camara: SI988621
Ref. Fourn.: 4728C017
Code EAN: 4549292176483



Ce Canon EOS M50 Mark II conviendra parfaitement aux créateurs de contenus. Il vous permettra de communiquer avec votre public d'une toute nouvelle manière. L'appareil EOS M50 II est l'outil idéal pour les vlogueurs, les blogueurs et les influenceurs qui souhaitent laisser leur smartphone de côté et passer au niveau supérieur en conservant simplicité et facilité d'utilisation. L'EOS M50 Mark II est un appareil photo hybride compact très performant, parfait pour les créateurs de contenus : de la conception à la diffusion avec ses capacités vidéo 4K, aussi bien en cadrage horizontal que vertical. Il est également possible avec cet appareil photo de diffuser en direct sur YouTube. Doté d'une entrée micro 3,5 mm et d'une sortie vidéo HDMI sans compression et d'une sortie USB, cet hybride propose toutes les entrées/sorties dont un expert peut avoir besoin. Son boîtier compact, son écran tactile orientable et sa compatibilité avec toute une gamme d'objectifs Canon vous offriront une totale liberté de création, qu'il s'agisse de capturer de magnifiques images ou de réaliser des vidéos pour des vlogs de grande qualité.

999,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :






- Capteur CMOS APS-C 24,1 MP
- Rafale 10 i/s
- Sensibilité 100 à 25 600 ISO
- Écran LCD tactile orientable 3"
- Fonction Live Streaming sur YouTube
- Sortie HDMI Clean
- Vidéo 4K 25 p, Full HD 60p, HD 120p














CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------|--|
| définition : | 24,1 MP |
| type de capteur : | APS-C |
| monture : | EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation monture EF-EOS M) |
| format d'image : | JPEG, RAW |

| | |
|--------------------------|--|
| équivalent 24x36 : | 1,6x |
| couverture viseur : | Environ 100% |
| correcteur dioptrique : | Oui |
| type écran : | Écran LCD tactile de 7,5 cm (3") tactile et orientable |
| résolution écran : | 1 040 000 pixels |
| contrôle : | Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Peau lisse, Paysage, Sport, Gros-plan, Aliments, Filé, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, Mode silencieux), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique) |
| mise au point : | AF sur 99 points |
| modes d'exposition : | Mesure en temps réel depuis le capteur d'image (1) Mesure évaluative (384 zones) (2) Mesure sélective au centre (environ 6,4 % du mode Visée par l'écran) (3) Mesure moyenne à prédominance centrale (4) Mesure spot (environ 2,8 % du mode Visée par l'écran) |
| correcteur : | +/-2 IL par paliers de 1/3 |
| vitesse d'obturation : | 30 à 1/4000 sec. |
| sensibilité : | 100 à 25 600 ISO |
| qualité maxi vidéo : | 4K - 3840 x 2160 |
| connexion usb : | USB Haute vitesse (connecteur Micro USB) |
| connexion vidéo : | HDMI (connecteur micro - type D) |
| pictbridge : | Oui |
| mémoire : | Carte SD, SDHC, SDXC (UHS-I) |
| alimentation : | Batterie li-ion rechargeable LP-E12 |
| dimensions (L x H x P) : | 116,3 x 88,1 x 58,7 mm |
| poids : | 387 g |
| garantie : | 2 ans |
| origine : | Canon France |

ACCESSOIRES COMPATIBLES

| | <i>Code</i> | <i>EAN</i> | <i>Désignation</i> |
|---|-------------|---------------|--|
|  | SI983342 | 3760173051410 | STARBLITZ Batterie compatible Canon LP-E12 |
|  | SI988614 | 0698813007110 | RODE WIRELESS GO II |
|  | SI988614 | 0698813007110 | RODE WIRELESS GO II |
|  | SI988614 | 0698813007110 | RODE WIRELESS GO II |
|  | SI988614 | 0698813007110 | RODE WIRELESS GO II |

| | | | |
|---|----------|---------------|--|
|  | SI985309 | 0698813005611 | RODE WIRELESS GO NOIR |
|  | SI985309 | 0698813005611 | RODE WIRELESS GO NOIR |
|  | SI985309 | 0698813005611 | RODE WIRELESS GO NOIR |
|  | SI985309 | 0698813005611 | RODE WIRELESS GO NOIR |
|  | SI987368 | 0698813006472 | RODE WIRELESS GO WHITE |
|  | SI987368 | 0698813006472 | RODE WIRELESS GO WHITE |
|  | SI987368 | 0698813006472 | RODE WIRELESS GO WHITE |
|  | SI979669 | 0818373020071 | Peak Design Courroie Leash Ash |
|  | SI980342 | 0818373020507 | Peak Design Courroie Slide Lite Ash |
|  | SI980763 | 0817024015077 | JOBY Gorillapod 3K kit |
|  | SI964315 | 4960999921624 | CANON EF-M 11-22 mm f/4-5.6 IS STM |
|  | SI973392 | 4549292038507 | CANON EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM Argent |
|  | SI973391 | 4549292037715 | CANON EF-M 15-45 mm f/3.5-6.3 IS STM Noir |
| | SI976700 | 4549292063561 | CANON EF-M 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM Argent |



SI976698 4549292063455 CANON EF-M 18-150mm f/3,5-6,3 IS STM Graphite



SI969153 4549292009873 CANON EF-M 55-200 mm f/4.5-6.3 IS STM



SI973393 4549292056655 CANON EF-M 55-200 mm f/4.5-6.3 IS STM Argent

