



## CANON EOS R5 C

Code Camara: SI990034  
Ref. Fourn.: 5077C003  
Code EAN: 4549292184860

Ce nouveau Canon EOS R5 C est une puissante caméra hybride qui associe les fonctionnalités professionnelles de la gamme EOS Cinema aux possibilités photo des boîtiers du Système EOS R. Ce boîtier est caractérisé par l'intégration dans un même boîtier d'un capteur CMOS Plein Format de haute résolution, d'un processeur DIGIC X, et de la monture d'objectif Canon RF : trois éléments permettant l'enregistrement vidéo 8K et l'acquisition de photos de 45 millions de pixels jusqu'à 20 images par seconde. Que vous soyez créateur de contenus, réalisateur indépendant ou dans le reportage, cette caméra Canon vous conviendra parfaitement ! Ce Canon EOS R5C vous permettra d'enregistrer en interne du RAW 8K à 30p et même jusqu'à 60p lors de l'utilisation d'une source d'alimentation externe. Et pour ne pas être bloqué lors de votre tournage, Canon l'a conçu avec un système de refroidissement par ventilateur interne pour assurer des heures de tournage en continu et en haute qualité. Côté ergonomie, avec 13 touches assignables et une importante gamme de fonctions vidéo professionnelles, l'EOS R5 C offre une multitude de possibilités de personnalisation. Cette impressionnante caméra cinéma est également dotée d'un viseur OLED haute résolution de 1,27 cm (0,5") à 5,76 millions de points permettant une analyse précise de l'image cadrée. Grâce à une conception ingénieuse qui isole le circuit de refroidissement par air des composants électriques et électroniques, cette caméra Canon EOS R5 C est également résistante à la poussière et aux intempéries.



**4999,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Enregistrement RAW 8K/30p 12 bits ou 8K/60p
- Photos 45 MP jusqu'à 20 i/s
- AF avec détection d'œil précise par AF CMOS à double pixel
- Suivi intelligent de visage/tête par EOS iTR AF X
- 3 nouveaux types de Cinema RAW Light
- Système de ventilation/refroidissement pour les

- enregistrements longue durée
- Connecteur Timecode
- Monture RF avec stabilisation combinée
- Connectivité étendue
- Griffe porte-accessoire Multi-Fonction

**CONTENU BOITE**

Canon EOS R5 C Batterie LP-E6NH Chargeur de batterie LC-E6 Bandoulière Câble USB-C Protecteur de câble Câble secteur

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| définition :             | 45 millions de pixels   |
| type de capteur :        | Capteur CMOS Plein Format   |
| monture :                | Monture Canon RF  |
| format d'image :         | 8192 x 5464 en RAW  |
| type écran :             | Écran tactile LCD 3,2"  |
| résolution écran :       | 2,1 millions de points  |
| contrôle :               | Mode vidéo : Désactivé, vitesse, angle, clear scan, lent<br>Mode photo : Mécanique, électrique 1er rideau, électronique   |
| fonctions couleur :      | Filtre couleurs primaires RVB (matrice de Bayer)  |
| mise au point :          | Mode vidéo : Autofocus CMOS Dual Pixel avec autofocus Eye et EOS iTR AF X / Mode photo : Autofocus Dual Pixel CMOS AF II  |
| mesure exposition :      | Mode vidéo : Standard, En contre-jour, Éclairage Spot<br>Mode photo : Évaluatif, partiel, mesure spot, mesure spot centrale, couplage aux collimateurs AF, mesure moyenne pondérée centrale |
| modes d'exposition :     | Oui (mode Vidéo : diaphragme automatique / ISO)   |
| vitesse d'obturation :   | Mode vidéo : 1 s à 1/2000 ; Mode photo : 30-1/8000 s  |
| sensibilité :            | Mode vidéo : 100 à 25 600 ISO (ext. à 102 400 ISO) ;<br>Mode photo : 100 à 51 200 ISO (ext. à 102 400 ISO)  |
| rafale :                 | 20 i/s (électronique) et 12 i/s (mécanique)   |
| qualité maxi vidéo :     | Vidéo 8K  |
| durée vidéo :            | 50 minutes en 8K RAW 25P  |
| connexion usb :          | 1 USB-C (3.2 Gen1) pour l'alimentation, la charge et la communication (sortie vidéo UVC / application Content Transfer Mobile)  |
| mémoire :                | 1 carte CFexpress (CFexpress 2.0 type B), 1 carte SD (SD/SDHC/SDXC)   |
| alimentation :           | Batterie LP-E6NH (fournie) / LP-E6N et LP-E6 (compatible)   |
| dimensions (L x H x P) : | Env. 142 x 101 x 111 mm   |
| poids :                  | Env. 770 g (avec batterie, carte CFexpress, carte SD)   |
| garantie :               | 2 ans   |
| origine :                | Canon France  |

**ACCESSOIRES COMPATIBLES**

| Code     | EAN           | Désignation   |
|----------|---------------|---|
| SI989045 | 3565010042510 | LEXAR PRO Cfexpress 128GB TYPE B (jusqu'à 1750MB/S en |



lecture et 1000MB/S en écriture) + Lecteur de carte Cfexpress type B OFFERT



SI987725 4548736089105 SONY CFexpress SERIE G 160GB TYPE A (jusqu'à 800MB/S en lecture et 700 MB/S en écriture)



SI987665 4549292157239 CANON LP-E6NH Batterie pour EOS R5/R6/R7



SI986951 5099113611789 HAHNEL Batterie compatible Canon LP-E6 ULTRA



SI980595 5099113005700 HAHNEL PROCUBE2 Chargeur pour batteries Canon LP-E6 / LP-E8 / LP-E17



SI980595 5099113005700 HAHNEL PROCUBE2 Chargeur pour batteries Canon LP-E6 / LP-E8 / LP-E17



SI980595 5099113005700 HAHNEL PROCUBE2 Chargeur pour batteries Canon LP-E6 / LP-E8 / LP-E17



SI980595 5099113005700 HAHNEL PROCUBE2 Chargeur pour batteries Canon LP-E6 / LP-E8 / LP-E17



SI983185 4549292115703 CANON Bague d'adaptation pour monter des objectifs EF sur boitiers EOS R



SI989457 4549292185782 CANON Micro DM-E1D



SI988933 4549292168075 CANON RF 100 mm f/2,8 L IS USM Macro



SI988933 4549292168075 CANON RF 100 mm f/2,8 L IS USM Macro



SI988933 4549292168075 CANON RF 100 mm f/2,8 L IS USM Macro

SI988933 4549292168075 CANON RF 100 mm f/2,8 L IS USM Macro



SI988933 4549292168075 CANON RF 100 mm f/2,8 L IS USM Macro



SI983182 4549292115611 CANON RF 24-105 mm f/4 L IS USM



SI983184 4549292115727 CANON RF 35 mm f/1,8 Macro IS STM



SI988145 4549292181623 CANON RF 50 mm f/1,8 STM



SI988145 4549292181623 CANON RF 50 mm f/1,8 STM