OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II Silver + ED 12-40 mm f/2,8 PRO Noir

Code Camara: SI975552
Ref. Fourn.: V207041SE000
Code EAN: 4545350048327

Que reste-t-il aux autres ? L'E-M5 MARK II fait partie de ces appareils biens nés dont les qualités nous époustouflent. Dans une taille très compacte, il intègre un châssis tropicalisé, résistant au froid, en alliage de magnésium, viseur 1,48x, stabilisation 5 axes de toutes les optiques pour un gain de 5EV... Le petit plus : son mode de prise de vue haute résolution 40MP.



1599,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Stabilisation 5 axes avec gain de 5 EV
- AF ultra-rapide
- Viseur 2,36 MP avec rapport d'agrandissement maxi 1,48x
- Mode de prise de vue haute résolution 40 MP
- Châssis en alliage de magnésium, tropicalisé, résistant au froid
- Taille ultra compacte
- Anti-poussières à ondes supersoniques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	16,1 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur Live MOS 4/3"
monture :	Montures Micro 4/3
format d'image :	4608 x 3456 pixels en JPEG, RAW
équivalent 24x36 :	2x
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	1,48x
relief oculaire viseur :	21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4,0 à +2,0 dioptres
type écran :	Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
résolution écran :	1 037 000 pixels
contrôle :	24 modes Scène
fonctions couleur :	Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse, Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama,

	Traitement croisé, Ton dramatique, Sépia, Feutre, Aquarelle, Mode couleur sélective, Vintage
mise au point :	AF sur 81 points
mesure exposition :	Mesure TTL pleine ouverture sur 324 zones (ESP, Spot, centrale pondérée, haute lumière et ombre)
modes d'exposition :	Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Pose, Temps, i-Auto, Modes scène, Filres artistiques, Album photo, Film, HDR, Mon Mode
correcteur :	+/- 3 IL par paliers de 1, 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	60 à 1/8000 sec.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 10 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéos Full HD (1920 x 1080/30i)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	Auto, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è rideau, Fill in, Off, TTL-Auto, Manuel FP, Auto FP TTL
connexion usb :	USB 2.0 Haute Vitesse
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-I)
alimentation :	Batterie Lithium-ion BLN-1
dimensions (L x H x P) :	123,7 x 85 x 44,5 mm
poids :	469 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Olympus France