

OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II Silver Limited Edition + HLD-9 Grip OFFERT

Code Camara: SI985215
Ref. Fourn.:
Code EAN: 3565010037448

L'Olympus E-M1 Mark II intègre un nouveau capteur Live MOS de 20 Mpx, un nouveau processeur TruePic VIII, un système de stabilisation sur 5 axes, un nouveau système AF dual Fast, la vidéo 4K, un nouveau grip et l'intégration de 2 emplacements de cartes SD. Mais la réelle performance, c'est son mode rafale à 18 i/s en AF-C, voire 60 i/s en AF-S ! Cet hybride tout terrain, à la fois solide et tropicalisé, saura ravir les photographes de l'extrême. Il est naturellement choisi par les photographes en quête de compacité et de légèreté (la taille des optiques Olympus est étonnamment réduite par rapport aux standards habituels), mais aussi en quête de discrétion... en effet, la compacité de l'ensemble est ressenti par les sujets photographiés comme moins intrusif ou agressif. Et pourtant, on peut dire qu'il en a sous le capot !



1699,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur Live MOS de 20 Mpx
- Processeur TruePic VIII
- Rafale à 18 i/s en AF-C
- Stabilisation sur 5 axes
- Vidéo 4K
- 2 emplacements de cartes SD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,4 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur Live MOS 4/3"
monture :	Montures Micro 4/3
format d'image :	5184 x 3888 pixels
équivalent 24x36 :	2x
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	1,48x
relief oculaire viseur :	21 mm (depuis le centre de l'oculaire)

correcteur dioptrique :	-4,0 à +2,0 dioptres
type écran :	Écran LCD tactile 7,6 cm (3") orientable
résolution écran :	1 037 000 pixels
fonctions couleur :	Pop Art, Flou artistique, Couleur pastel et lumineuse, Tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama, Traitement croisé, Ton dramatique, Sépia, Feutre, Aquarelle, Vintage, Mode couleur sélective
mise au point :	AF sur 121 points
mesure exposition :	+/- 5 IL par paliers de 1, 1/2 ou 1/3 IL
modes d'exposition :	Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Pose, Temps, Film, HDR, Mon Mode, Prise de vue personnalisé, Perso 1/2
correcteur :	+/- 5 IL par paliers de 1, 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	1/32 000 sec.
sensibilité :	25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 60 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (4096 x 2160/24p)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	Auto, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente, 2ième rideau et synchro lente, Fill-in pour Flash exclusif, Manuel
connexion usb :	USB 2.0 Haute Vitesse (Type C)
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (USH-I/II)
alimentation :	Batterie Lithium-Ion BLH-1
dimensions (L x H x P) :	134,1 x 90,9 x 68,9 mm
poids :	498 g
garantie :	2 ans
origine :	Olympus France