



SONY ALPHA 7 + SEL FE 28-70mm f/3,5-5,6 OSS

Code Camara: SI966369
Ref. Fourn.: ILCE7KB
Code EAN: 4905524958645

Le Sony Alpha 7 entrera dans l'histoire. Il s'agit du premier appareil à optiques interchangeables qui intègre un grand capteur plein format dans un format ultra compact. Une révolution.



899,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Le 1er capteur plein format dans un boîtier à optiques interchangeables ultra compact
- Capteur CMOS Exmor : excellente gestion des basses lumières
- Boîtier en alliage de magnésium
- Processeur de nouvelle génération BionZ X
- Viseur OLED 2 MP
- Fonctions Wi-Fi et connectivité NFC pour envoyer vos photos et piloter votre appareil sur votre smartphone ou tablette
- AF "hybride" à détection de contraste et 117 points d'assistance à détection de phase
- 9 touches personnalisables
- Ecran 7,5 cm orientable
- PSAM en vidéo, contrôle du son
- Sortie photo en 4K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,3 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Exmor Plein Format
monture :	Monture Sony SEL ou SEL FE
format d'image :	6000 x 4000 pixels en JPEG, RAW
équivalent 24x36 :	1x
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,71x
relief oculaire viseur :	22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4,0 à +3,0 dioptries
type écran :	Écran LCD 7,6 cm (3") inclinable
résolution écran :	921 600 pixels
contrôle :	Anti-flou, Crépuscule, Crépuscule à main levée, Macro,

fonctions couleur :	Nocturne, Paysage, Portrait, Portrait de nuit, Sports Postérisation, Aquarelle, Couleur partielle, Couleur pop, HDR, Filtre de flou, Illustration, Image claire, Miniature, Monochrome aux tons riches, Monochrome contraste élevé, Photo rétro, Photo à l'ancienne
mise au point :	AF sur 117 points
mesure exposition :	TTL sur 1200 zones (Multisegment, spot et pondérée centrale)
modes d'exposition :	Exposition automatique programmée, Film, iAUTO, Manuel, Mode Auto supérieur, Mode Panorama par balayage, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse d'obturateur, Sélection des modes
correcteur :	+/- 5 IL par paliers de 1/2 ou 1/3 IL
vitesse d'obturation :	30 à 1/8000 sec.
sensibilité :	50 à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 5 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo Full HD (1920 x 1080/60i)
son :	Stéréo / Mono
modes flash :	Contrôle sans fil, Flash auto, Flash d'appoint, Flash désactivé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation deuxième rideau, Synchronisation lente, Synchronisation rapide
connexion usb :	Micro USB
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick XC-HG Duo
alimentation :	Batterie rechargeable NP-FW50
dimensions (L x H x P) :	126,9 x 94,4 x 48,2 mm
poids :	474 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Sony France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI951862	4905524683417	SONY NP-FW50 Batterie pour A7/7II/7R/7RII/7S/7SII/ A33/37/55/57/ A3000/5000/5100/6000/6300/6400/6500/ NEX/ RX10/II/III/IV
	SI959830	4905524899320	SONY HVL-F60M FLASH EXTERNE
	SI963518	8024221621334	MANFROTTO BEFREE ALU. MKBFRA4-BH TREPIED COMPLET
	SI963518	8024221621334	MANFROTTO BEFREE ALU. MKBFRA4-BH TREPIED COMPLET
	SI963518	8024221621334	MANFROTTO BEFREE ALU. MKBFRA4-BH TREPIED COMPLET



SI963518 8024221621334 MANFROTTO BEFREE ALU. MKBFRA4-BH TREPIED COMPLET



SI967953 0619659111175 SANDISK SD HC EXTREME PRO 16GB UHS II 280/250MB/S.

