FUJIFILM GFX 50S

Code Camara: SI977674
Ref. Fourn.: 16536635
Code EAN: 4547410341010

Le Fujifilm GFX 50S révolutionne le monde de la photographie haut de gamme en offrant la qualité d'image Moyen Format dans un boîtier pourtant très compact et léger. Ce nouveau type de capteur Moyen Format 43,8 × 32,9 mm, aussi appelé Grand Format par Fujifilm, d'une définition de 51,4 mégapixels assure un excellent rendement lumineux, gère magnifiquement bien les hautes sensibilités et la reproduction des tonalités. La qualité d'image est supérieure aux appareils équipés de capteurs plein format de définition comparable. Les images transmettent parfaitement les détails, conservent fidèlement les textures du sujet et bénéficient d'un aspect tridimensionnel. Ergonomique, il intègre les technologies qui ont fait le succès de la Série X mais avec un capteur beaucoup plus grand. Il était donc très attendu pour des usages tels que le portrait en studio et la photographie publicitaire.

4999,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS 43,8 × 32,9 mm de 51,4 mégapixels
- Processeur X Processor Pro
- Conçu en alliage de magnésium
- Viseur électronique OLED de 3,69 millions de points
- Écran LCD tactile de 2,36 millions de points

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	51,4 millions de pixels
type de capteur :	Moyen format 43,8 mm x 32,9 mm
monture :	Monture FUJIFILM G
format d'image :	8256 x 6192 - Raw 14bit
couverture viseur :	Environ 100%
agrandissement viseur :	0,77x avec objectif 50 mm
relief oculaire viseur :	Environ 23 mm (depuis l'arrière de l'oculaire de l'appareil photo)
correcteur dioptrique :	-4 à +2 dioptres
type écran :	Écran tactile de 3,5"
résolution écran :	2,36 millions de point
fonctions couleur :	PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic

	Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Class
mise au point :	AF -3,5EV jusqu'à 425 points unique et continu, et manuel avec assistance
mesure exposition :	TTL sur 256 zones
modes d'exposition :	Multi / Spot / Moyenne / Pondération centrale
vitesse d'obturation :	Jusqu'à 1/16 000s
sensibilité :	De 100 à 12 800 ISO (extensible de 50 à 102 400)
rafale :	3 i/s
qualité maxi vidéo :	Full HD à 30p
durée vidéo :	Jusqu'à 30 min
modes flash :	Syncro flash à 1/125s
connexion usb :	USB 3.2 Gen1x1 (Type-C)
connexion vidéo :	Micro-HDMI (Type D)
mémoire :	2 slots UHS-II : cartes SD / SDHC / SDXC
alimentation :	Batterie Li-ion NP-W235 (incluse)
dimensions (L x H x P) :	150 x 104,2 x 87,2 mm
poids :	900 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Fujifilm France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	*EAN*	*Désignation*
	SI978641	4547410345445	FUJIFILM GF 110 mm f/2 R LM WR
	SI977684	4547410341041	FUJIFILM GF 120 mm f/4 LM OIS WR Macro
	SI978640	4547410345452	FUJIFILM GF 23 mm f/4 R LM WR
	SI977685	4547410341034	FUJIFILM GF 32-64 mm f/4 LM WR
	SI979761	4547410357493	FUJIFILM GF 45 mm f/2,8 R WR
	SI977677	4547410341027	FUJIFILM GF 63 mm f/2,8 WR