# FUJIFILM X-T2 Graphite Boitier nu + Grip Booster VPB-XT2

Code Camara: SI978836
Ref. Fourn.:
Code EAN: 3565010027616

Compact, léger et robuste, le FUJIFILM X-T2 répond aux attentes des photographes les plus exigeants. Cet hybride a été conçu pour résister à toutes les conditions météo. Il est l'outil idéal pour réaliser des prises de vues de sujets mobiles dans des conditions difficiles. LE X-T2 offre un large viseur électronique haute définition, des molettes faciles à utiliser, un AF ultrarapide, une compatibilité avec une vaste gamme d'objectifs interchangeables, des modes de simulation de film, une grande qualité d'image et un enregistrement de vidéo 4K exceptionnel. Son capteur 24.3MP X-Trans CMOS III APS-C à filtre passe-bas ainsi que son moteur de traitement d'image ultra rapide "X-Processor Pro" assurent une reproduction des couleurs et une gradation exceptionnelles, aussi bien en photo que vidéo, avec une haute sensibilité ISO et un faible bruit numérique.




**1899,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur X-Trans CMOS III sans filtre passe-bas
- Moteur de traitement d'image X-Processor Pro ultra-rapide
- Boîtier compact, léger et robuste (100% magnésium « tout temps »)
- Large viseur électronique HD 0,77x
- Molettes de commandes faciles à utiliser
- AF ultra rapide
- Différents modes de simulation de films
- Enregistrement vidéo 4K
- Écran inclinable 3 angles
- Joystick dédié aux collimateurs AF

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| définition : | 24,3 Millions de pixels |
| type de capteur : | Capteur CMOS X-Trans III |
| monture : | Monture Fujifilm Xmount |
| format d'image : | JPEG, RAW |
| équivalent 24x36 : | 1,5x |

| | |
|---|---|
| couverture viseur : | 100 % (horizontalement et verticalement) |
| agrandissement viseur : | 0,77x |
| relief oculaire viseur : | 23 mm (depuis le centre de l'oculaire) |
| correcteur dioptrique : | -4 à +2 dioptres |
| type écran : | Écran 7,6 cm (3") inclinable |
| résolution écran : | 1,040 Millions de pixels |
| fonctions couleur : | Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, Image claire, Image sombre, Tons dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles |
| mise au point : | Hybride à détection de phase 91 zones AF dont 49 à détection de phase |
| mesure exposition : | TTL sur 256 zones |
| modes d'exposition : | Multi, spot et moyenne |
| vitesse d'obturation : | 1/8000 sec. |
| sensibilité : | 12 800 ISO |
| rafale : | Jusqu'à 14 i/s |
| qualité maxi vidéo : | Vidéo 4K (3840x2160) |
| durée vidéo : | Jusqu'à 27 min |
| son : | Stéréo |
| modes flash : | Correction auto des yeux rouges ON/OFF |
| connexion usb : | USB 3.0 Haute Vitesse |
| connexion vidéo : | Micro-connecteur HDMI (Type D) |
| mémoire : | Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
| alimentation : | Batterie Li-ion NP-W126S |
| dimensions (L x H x P) : | 132.5 x 91.8 x 49.2 mm |
| poids : | 507 g (avec batterie et carte mémoire) |
| garantie : | 2 ans |
| origine : | Fujifilm France |