



FUJIFILM X-T2 Noir Boitier nu + Grip Booster VPB-XT2

Code Camara: SI978837

Ref. Fourn.:

Code EAN: 3565010027623

Compact, léger et robuste, le FUJIFILM X-T2 répond aux attentes des photographes les plus exigeants. Cet hybride a été conçu pour résister à toutes les conditions météo. Il est l'outil idéal pour réaliser des prises de vues de sujets mobiles dans des conditions difficiles. LE X-T2 offre un large viseur électronique haute définition, des molettes faciles à utiliser, un AF ultrarapide, une compatibilité avec une vaste gamme d'objectifs interchangeables, des modes de simulation de film, une grande qualité d'image et un enregistrement de vidéo 4K exceptionnel. Son capteur 24.3MP X-Trans CMOS III APS-C à filtre passe-bas ainsi que son moteur de traitement d'image ultra rapide "X-Processor Pro" assurent une reproduction des couleurs et une gradation exceptionnelles, aussi bien en photo que vidéo, avec une haute sensibilité ISO et un faible bruit numérique.



1649,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur X-Trans CMOS III sans filtre passe-bas
- Moteur de traitement d'image X-Processor Pro ultra-rapide
- Boîtier compact, léger et robuste (100% magnésium « tout temps »)
- Large viseur électronique HD 0,77x
- Molettes de commandes faciles à utiliser
- AF ultra rapide
- Différents modes de simulation de films
- Enregistrement vidéo 4K
- Écran inclinable 3 angles
- Joystick dédié aux collimateurs AF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,3 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS X-Trans III
monture :	Monture Fujifilm Xmount
format d'image :	JPEG, RAW
équivalent 24x36 :	1,5x

couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,77x
relief oculaire viseur :	23 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4 à +2 dioptries
type écran :	Écran 7,6 cm (3") inclinable
résolution écran :	1,040 Millions de pixels
fonctions couleur :	Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, Image claire, Image sombre, Tons dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles
mise au point :	Hybride à détection de phase 91 zones AF dont 49 à détection de phase
mesure exposition :	TTL sur 256 zones
modes d'exposition :	Multi, spot et moyenne
vitesse d'obturation :	1/8000 sec.
sensibilité :	12 800 ISO
rafale :	Jusqu'à 14 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (3840x2160)
durée vidéo :	Jusqu'à 27 min
son :	Stéréo
modes flash :	Correction auto des yeux rouges ON/OFF
connexion usb :	USB 3.0 Haute Vitesse
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type D)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (UHS-II)
alimentation :	Batterie Li-ion NP-W126S
dimensions (L x H x P) :	132.5 x 91.8 x 49.2 mm
poids :	507 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Fujifilm France